



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.		1	2	3	4	5
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI ALUMINIOWE	DRZWI ALUMINIOWE	DRZWI ALUMINIOWE	DRZWI ALUMINIOWE	DRZWI ALUMINIOWE
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D1	D2	O1	D4	D5
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
		drzwi jednoskrzydłowe, pełne, zewnętrzne, izolowane klasa odporności pożarowej EI30	drzwi jednoskrzydłowe, przeszkłone, zewnętrzne, izolowane	klasa odporności pożarowej EI30		
KOLOR		Kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa	Kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa	Kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa		
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	S(cm)	90 cm wymiar w murze 107cm	120 cm wymiar w murze 135 cm	118 cm		
	H(cm)	233 cm	220 cm	199 cm		
SZKLENIE		brak	przeszklenie aluminiowe	przeszklenie aluminiowe lub drewniane		
POWIERZCHNIA (m2)		2,50 m2	3,56 m2	2,35 m2		
1	LEWE / ilość sztuk/	-	-	-		
2	PRAWE / ilość sztuk/	1	1	-		
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	1		
L.P.		6				
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ						
OZNACZENIA NA RYSUNKU						
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
KOLOR						
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	S(cm)					
	H(cm)					
SZKLENIE						
POWIERZCHNIA (m2)						
1	LEWE / ilość sztuk/					
2	PRAWE / ilość sztuk/					
3	SUMA / ilość sztuk/					

- UWAGI:
- Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
 - Drzwi zewnętrzne aluminiowe izolowane o współczynniku przenikania U= 1,3 W/m2K.
 - Okna zewnętrzne aluminiowe lub drewniane izolowane o współczynniku przenikania U= 0,9 W/m2K.
 - Przeszklenia w drzwiach wykonać z szyby bezpiecznej np. P4.
 - Drzwi wejścia wyposażyc w samozamykacz, wewnętrzne otwieranie za pomocą dźwigni antypanicznej, klamkę od strony zewnętrznej oraz zamek uniemożliwiający dostęp z zewnątrz.
 - Parametry stolarki:
 - drzwi wejściowe aluminiowe z ościeżnicami aluminiowymi, wg zestawienia;
 - montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat
 - nowa stolarka (przeszklenie) w kolorze jasno szarym

- UWAGI:
- Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
 - Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz. Kierunki otwierania zweryfikować przed zamówieniem stolarki.
 - Wszystkie przeszklenia bezpieczne.
 - Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym



"AR" PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:
Budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych oraz przebudowa budynku Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres:
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 9,
72-315 RESKO, DZIAŁKA NR 370, GMINA RESKO

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Branża:
ARCHITEKTURA - DETALE

Inwestor:
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RESKU
Ul. Bohaterów Monte Cassino 10 , 72-315 RESKO

ARCHITEKTURA Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005 uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	
ARCHITEKTURA Sprawdził:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Dariusz Makowski	74/Sz/92 uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	

Tytuł rysunku:
ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN

Skala:
1:75
Data:
lipiec '2021

Nr rys.
D1