

KOSZTORYS OFERTOWY

Montaż drogowych barier energochłonnych typu N2W4A (SP-05) w pasie drogi powiatowej nr 4403W od dr. 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka

| L.p. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------|-----------------|--|-----------|--------|------------|---------|
| | | | Nazwa | Ilość | [PLN] | [PLN] |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 1 | SST-07.05.01 | Montaż ocynkowanych barier energochłonnych typu N2W4A (SP-05) o długości całkowitej wynoszącej 224 m. Bariera zakończona skosem zakotwionym w gruncie, rozstaw słupków co 4 m. Bariery drogowe montowane na trzech odcinkach po zewnętrznych stronach łuków poziomych: odc I od km 42+165 do km 42+293 odc II od km 42+932 do km 42+988 odc III od km 43+000 do km 43+040 Przedmiar: 128m + 56m + 40m = 224m m | m | 224,00 | | |
| RAZEM | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| OGÓŁEM KOSZT (z VAT) | | | | | | |