

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH TER

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.przedm	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1			NAWIERZCHNIE				
1.1			Nawierzchnia bezpieczna				
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	ST.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	300,000		
2 d.1.1	KNR 2-01 0229-01	ST.02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3	45,000		
3 d.1.1	KNR 2-01 0229-04	ST.02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3	45,000		
4 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	ST.01. + ST.03.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m2	300,000		
5 d.1.1	KNR 2-01 0212-07 0214-04	ST.03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km - wywóz urobku z korytowania	m3	90,000		
6 d.1.1	KNR 2-31 0103-01	ST.04	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	300,000		
7 d.1.1	KNR 2-31 0202-05 0202-06 analogia	ST.04	Nawierzchnia piaskowa (piasek płukany frakcji 0-2mm) - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2	300,000		
			Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna				
1.2			Nawierzchnia z kostki				
8 d.1.2	KNR 2-01 0125-02	ST.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	4,000		
9 d.1.2	KNR 2-31 0102-05 0102-06	ST.01. + ST.03.	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m2	4,000		
10 d.1.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	ST.03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km - wywóz urobku z korytowania	m3	0,840		
11 d.1.2	KNR 2-31 0103-01	ST.05	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	4,000		
12 d.1.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	ST.05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 11 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	4,000		
13 d.1.2	KNR 2-31 0407-03	ST.05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	4,000		
14 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	ST.05	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4,000		
			Razem dział: Nawierzchnia z kostki				
			Razem dział: NAWIERZCHNIE				
2			URZĄDZENIA ZABAWOWE				
15 d.2	wycena wg oferty producenta analiza indywidualna	ST.06	Zakup, transport, wykonanie wykopu, fundamentu (kotwienie na głębokość 60cm) montaż urządzenia: Zestaw zabawowy statek „Bounty”	kpl.	1,000		
16 d.2	wycena wg oferty producenta analiza indywidualna	ST.06	Zakup, transport, wykonanie wykopu, fundamentu (kotwienie na głębokość 60cm) montaż urządzenia: Tor przeszkód z drewna akacjowego	kpl.	1,000		
17 d.2	wycena wg oferty producenta analiza indywidualna	ST.06	Zakup, transport, wykonanie wykopu, fundamentu (kotwienie na głębokość 60cm) montaż urządzenia: Linowa przeprawa wspinaczkowa z drewna akacjowego i stali nierdzewnej	kpl.	1,000		
18 d.2	wycena wg oferty producenta analiza indywidualna	ST.06	Zakup, transport, wykonanie wykopu, montaż urządzenia: Huśtawka wagowa z drewna akacjowego i stali nierdzewnej	kpl.	1,000		
19 d.2	wycena wg oferty producenta analiza indywidualna	ST.06	Zakup, transport, wykonanie wykopu, fundamentu (kotwienie na głębokość 60cm) montaż urządzenia: Huśtawka bocianie gniazdo z drewna akacjowego	kpl.	1,000		
20 d.2	wycena wg oferty producenta analiza indywidualna	ST.06	Zakup, transport, wykonanie wykopu, fundamentu (kotwienie na głębokość 60cm) montaż urządzenia: Huśtawka podwójna z drewna akacjowego	kpl.	1,000		
21 d.2	wycena wg oferty producenta analiza indywidualna	ST.06	Zakup, transport, wykonanie wykopu, fundamentu (kotwienie na głębokość 60cm) montaż urządzenia: Bujak typu motorek	kpl.	1,000		
22 d.2	wycena wg oferty producenta analiza indywidualna	ST.06	Zakup, transport, wykonanie wykopu, fundamentu (kotwienie na głębokość 60cm) montaż urządzenia: Bujak dla 4 osób	kpl.	4,000		
23 d.2	wycena wg oferty producenta analiza indywidualna	ST.06	Zakup, transport, wykonanie wykopu, fundamentu (kotwienie na głębokość 60cm) montaż urządzenia: tablica z regulaminem placu zabaw - kolory tablicy: popielaty, biały, stalowy – 1 szt., Wymiary tablicy: 50 x 100 cm (20 cm) Wysokość całkowita: 200 cm (20 cm) Specyfika materiałowa: Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Śruby i mocowania: Nierdzewne Tablica: blacha cynkowana Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych dostawcy.	kpl.	1,000		
			Razem dział: URZĄDZENIA ZABAWOWE				
			RAZEM netto				
			VAT				
			Razem brutto				
			Słownie:				

data i podpis Oferenta