

ŁĄCZNIKI

km	strona jezdni	szerokość	powierzchnia			krawężnik betonowy	opornik betonowy 12x25cm	pobocza z KŁSM
			kostka bet. gr. 8cm	podbudowa KŁSM 20cm	wyrównanie KŁSM 10cm			
		[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m]	[m ²]
0+301,7	P	3,50	291,6	153,6	138,0	16,0	158,5	101,6
0+345,1	P	5,00	337,2	337,2		26,5	123,4	35,6
0+616,9	L	3,50	183,1	183,1			109,3	106,0
Razem:			811,9	673,9	138,0	42,5	391,2	243,2

ZATOKI

km	strona jezdni	szerokość	powierzchnia			krawężnik betonowy 15x30cm	opornik betonowy 12x25cm	Uwagi
			kostka bet. gr. 8cm	podbudowa KŁSM 20cm	wyrównanie KŁSM 10cm			
		[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m]	
0+010	L	22,40	59,1		59,1		2,5	rozbiórka istn. nawierzchni
0+010	P	11,70	34,3		34,3		5,0	rozbiórka istn. nawierzchni
0+098	L	9,50	25,4		25,4			
0+327	P	5,50	107,9	107,9		31,5		
łącznik nr 2	P	5,50	83,0	83,0		26,7		
Razem:			309,7	190,9	118,8	58,2	7,5	