
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi na dz. nr 24 obręb Objezierze

Adres inwestycji : Objezierze
Inwestor : Gmina Trzebielino
Adres inwestora : 77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15
: drogowa

Sporządził: : mgr inż. Maciej Rybarczyk
Data opracowania : 20.12.2022 r.

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45200000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	5
2	45200000-9	JEZDNIA DROGI	6	15
3	45200000-9	Zjazdy	16	21

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45200000-9		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - analogia 0.100	km km	 0.100	
					RAZEM	0.100
2 d.1	KNR 2-01 0701-0203	D-01.03.04	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 11+10	m m	 21.000	
					RAZEM	21.000
3 d.1	KNR 5-10 0303-02	D-01.03.04	Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm typu AROT w wykopie - analogia - rura osłonowa dwudzielna na istniejącym kablu 2*11+10	m m	 32.000	
					RAZEM	32.000
4 d.1	KNR 2-01 0704-0204	D-01.03.04	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III poz.2	m m	 21.000	
					RAZEM	21.000
5 d.1	KNR 2-31 0701-03	D-10.01.01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2,0 m 10	m m	 10.000	
					RAZEM	10.000
2	45200000-9		JEZDNI DROGI			
6 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 100*5.6	m ² m ²	 560.000	
					RAZEM	560.000
7 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km poz.6*0.3	m ³ m ³	 168.000	
					RAZEM	168.000
8 d.2	KNR 2-31 0113-01	D-04.05.01	Podbudowa wyk.ręcznie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10cm 100*5.0	m ² m ²	 500.000	
					RAZEM	500.000
9 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 100*5	m ² m ²	 500.000	
					RAZEM	500.000
10 d.2	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.06*poz.11	m ³ m ³	 12.300	
					RAZEM	12.300
11 d.2	KNR 2-31 0403-05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*100+5	m m	 205.000	
					RAZEM	205.000
12 d.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 12 cm 0.75*(2*100-14-7)	m ² m ²	 134.250	
					RAZEM	134.250
13 d.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 5.0*100	m ² m ²	 500.000	
					RAZEM	500.000
14 d.2	KNR 2-31 1004-07	D-05.03.05	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 5*100	m ² m ²	 500.000	
					RAZEM	500.000
15 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5*100	m ² m ²	 500.000	
					RAZEM	500.000
3	45200000-9		Zjazdy			
16 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			21.9+21.7	m ²	43.600	
					RAZEM	43.600
17 d.3	KNR 2-01 0206-04 0214-04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 3 km poz.16*0.3	m ³ m ³	 13.080	
					RAZEM	13.080
18 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.16	m ² m ²	 43.600	
					RAZEM	43.600
19 d.3	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.06*poz.20	m ³ m ³	 2.268	
					RAZEM	2.268
20 d.3	KNR 2-31 0403-05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22.2+15.6	m m	 37.800	
					RAZEM	37.800
21 d.3	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.16	m ² m ²	 43.600	
					RAZEM	43.600