

ZJAZDY

km	strona jezdni	szerokość	powierzchnia			opornik betonowy 12x25cm	Uwagi
			kostka bet. gr. 8cm	podbudowa KŁSM 20cm	nawierzchnia asfaltowa		
		[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	
0+027,3	P	4,00	13,7	13,7		10,8	
0+034,3	L	4,00	5,4	5,4		7,0	rozbiórka kostki bet. 6m2
0+053,9	P	4,00	13,2	13,2		10,7	
0+064,7	L	5,00	11,8	11,8		10,1	rozbiórka kostki bet. 3m2
0+083,0	P	5,00	12,1	12,1		10,1	
0+090,8	L	5,00	15,6	15,6		11,6	
0+105,2	L	5,00	17,9	17,9		12,0	
0+112,4	L	5,00	18,5	18,5		12,2	
0+118,0	P	5,00	12,8	12,8		10,7	
0+142,4	L	5,00	21,2	21,2		13,8	
0+153,5	P	5,00	14,4	14,4		11,1	
0+158,5	L	4,00	19,4	19,4		13,8	
0+211,8	P	3,00	90,7	90,7		47,8	pobocza z KŁSM 17m2
0+214,9	P	5,00	19,8	19,8		13,6	
0+253,8	P	6,00	20,2	20,2		13,2	
0+274,6	L	5,00	16,9	16,9			rozbiórka kostki bet. 16,9m2
0+298,6	L	5,00	6,9	6,9		8,2	
0+319,8	L	5,00	10,4	10,4		9,1	
0+325,9	L	5,60	16,4			5,6	rozbiórka kostki bet. 16,4m2
0+385,8	P	5,00	31,6	31,6		17,9	
0+402,2	L	4,00	48,8	48,8		29,6	
0+431,6	P	5,00	31,7	31,7		17,8	
0+435,1	L	5,00	35,9	35,9		19,6	
0+459,3	P	5,00	25,3	25,3		15,2	
0+474,2	L	5,00	22,5	22,5		14,4	
0+486,4	P	5,00	24,7	24,7		15,4	
0+504,9	L	5,00	22,3	22,3		14,3	
0+520,9	P	6,00	25,6	25,6		15,0	rozbiórka płyt żelbetowych 27m2
0+537,4	L	5,00	19,2	19,2		12,7	
0+545,0	P	5,00	18,7	18,7		12,8	
0+562,7	L	5,00	15,1	15,1		11,3	
0+572,6	L	5,00	14,1	14,1		11,1	
0+599,6	P	5,00	16,1	16,1		11,8	
0+600,9	L	5,00	14,0	14,0		10,9	
0+670,8	L	5,00	34,6	34,6		19,2	
0+681,2	P	5,00	39,8	39,8		21,3	
0+739,7	L	3,50	43,3	43,3		25,5	
0+742,3	P	3,90			14,2	7,8	istniejący nawierzchnia asfaltowa
0+774,2	P	5,00	6,4	6,4		8,0	
0+796,1	P	7,40	5,6	5,6		8,0	
0+801,6	P	3,00	5,4	5,4		5,4	
Razem:			858,0	841,6	14,2	556,4	