

## Przedmiar robót

Wykonanie przebudowy drogi gminnej na dł. 990 mb. Roboty będą polegały na wyrównaniu istniejącej nawierzchni brukowcowej tłuczniem łamanym stabilizowanym mechanicznie oraz wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (4+4cm). Szerokość jezdni 3,5m. Pobocza obustronne szerokości 1,0m z kruszywa łamanego

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w m. Miszewo L=990mb, szerokość jezdni 3,5 m
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Lokalizacja	miejsowość Miszewo - droga gminna, dz. nr 111, 112/2, 120/3 obręb Miszewo
Inwestor	Gmina Trzebielino, 77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Miszewo L=990mb, szerokość jezdni 3,5 m

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>45233000-9 I. Jezdnia</b>					
1	KNR 2-31 1004/05	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bruku		
			km 0+000 - 0+990 3,5*990	m2	3.465
			0+000-0+015 22,5	m2	22,5
			razem	m2	3.487,5
2	KNR 2-31 0804/08	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm		
			km 0+000 - 0+005 5*5	m2	25
			razem	m2	25
3	KNR 2-31 0107/01	D-04.08.04	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem łamanym stabilizowanym mechanicznie zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm		
			990*3,7*0,10	m3	366,3
			22,5*0,10	m3	2,25
			razem	m3	368,55
4	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wiążącej		
			990*3,6	m2	3.564
			22,5	m2	22,5
			razem	m2	3.586,5
5	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	3.586,5
6	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej		
			990*3,5	m2	3.465
			22,5	m2	22,5
			razem	m2	3.487,5
7	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.487,5
8	KNR 2-31 0311/06	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm. Dodatek za 1 cm	m2	3.487,5
<b>45233000-9 II. Zjazd w km 0-971,5</b>					
9	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV		
			10*3,5+5,5+7,5	m2	48
			razem	m2	48
10	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	48
11	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. dodatek za 5 cm	m2	48
12	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	48
13	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	48
14	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	48
15	KNR 2-31 0311/06	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm. Dodatek za 1 cm	m2	48
16	KNR 2-31 0107/01	D-04.08.04	Wyrównywanie zjazdu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm		
			10*3,5*0,1	m3	3,5
			razem	m3	3,5
<b>45233000-9 III. Pobocza</b>					
17	KNR 2-01 0202/05	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km - ścinka zawyżonych poboczy i poszerzenie korony drogi		
			załącznik nr 1 223	m3	223
			razem	m3	223

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Miszewo L=990mb, szerokość jezdni 3,5 m

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-31 0202/07	D-04.04.02	Pobocza o nawierzchni z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			990*(1,0+1,0)	m2	1.980
			razem	m2	1.980