

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Wola Biechowska

Adres: dz. nr ewid. 2154, 2156
Wola Biechowska

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Inwestor: Gmina Pacanów
Rynek 15
28-133 Pacanów

Wykonawca:

Sporządził: Michał Dyrdół
Sprawdził:
Data opracowania: wrzesień 2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCD T-02.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym 0,210	km km	 0,210	 0,210
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm 210*3,2+20	m2 m2	 692,000	 692,000
2.2	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 210*3,2+20	m2 m2	 692,000	 692,000
2.3	BCD D-04.05.01.22.05	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości C 1,5/2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 210*3,2+20	m2 m2	 692,000	 692,000
2.4	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 210*3,2+20	m2 m2	 692,000	 692,000
2.5	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 210*3,1+20	m2 m2	 671,000	 671,000
2.6	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 210*3+20	m2 m2	 650,000	 650,000
3		ODWODNIENIE			
3.1	BCD D-06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm 60	m m	 60,000	 60,000
3.2	BCD D-06.01.01.61.04	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi typu krakowskiego, ułożonymi na podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60	m m	 60,000	 60,000
4		OZNAKOWANIE			
4.1	BCD D-07.02.01.41.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
4.2	BCD D-07.02.01.44.53	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D, folia odblaskowa II generacji 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
4.3	BCD D-07.02.01.44.38	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
5	45233000-9	Roboty wykończeniowe.			
5.1	BCD D-04.04.02.52.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm 210*0,5*2	m2 m2	 210,000	 210,000
5.2	KNNR 1 0111-0100	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Trasa dróg w terenie równinnym 0,210	km km	 0,210	 0,210