

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU PRZED BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JASNA OSIEDLE c.d.
ADRES INWESTYCJI : 82-440 DZIERZGOŃ, JASNA dz. nr. 276/4, 276/5
INWESTOR : URZĄD MIASTA DZIERZGOŃ
ADRES INWESTORA : 82-440 DZIERZGOŃ, ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - rozebranie 22,5*7,0	m ² m ²	 157,500	
				RAZEM	157,500
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm 22,5*7,0	m ² m ²	 157,500	
				RAZEM	157,500
3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 22,5*7,0	m ² m ²	 157,500	
				RAZEM	157,500
4	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 22,5*7,0	m ² m ²	 157,500	
				RAZEM	157,500
5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 22,5*2+7,0*2	m m	 59,000	
				RAZEM	59,000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (22,5*2+7,0*2)*0,3*0,2	m ³ m ³	 3,540	
				RAZEM	3,540
7	KNR 2-31 0407-05	Oporniki betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, (UWAGA : OPORNIK MATERIAŁ INWESTORA) 52,0	m m	 52,000	
				RAZEM	52,000
8	KNR 2-31 0407-05	Oporniki betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 8,0	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, KOSTKA BRUKOWA - MATERIAŁ INWESTORA 41,0	m ² m ²	 41,000	
				RAZEM	41,000
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, (22,5*7,0)-41,0	m ² m ²	 116,500	
				RAZEM	116,500
11	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych dostarczenie i obsadzenie pierścienia odciążającego. 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000