

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości POLIKSY - 53 mb  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 31 w miejscowości POLIKSY, Gmina Dzierzgoń  
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń  
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Modernizacja drogi wewnętrznej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,053	km km	0,053	
				RAZEM	0,053
2 d.1.1	KNR 2-31 1401-06 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  53,0*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132,500	
				RAZEM	132,500
<b>1.2</b>		<b>Roboty drogowe</b>			
3 d.1.2	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników  53,0*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	185,500	
				RAZEM	185,500
4 d.1.2	KNNR 6 0112-05 analogia	Podbudowy z kruszyw naturalnych podsypka piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm  53,0*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132,500	
				RAZEM	132,500
5 d.1.2	KNR 13-12 1501-02 analogia	Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych ażurowych JOMB. Ułożenie dwu-ślądu z płyt YOMB (2 x 1m+0,5 przerwa między płytami  53,0*1,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106,000	
				RAZEM	106,000
6 d.1.2	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego ( MATERIAŁ Z KORYTOWANIA), warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm - pas między płytami + pobocza. przerwy między płytami o szerokości 0,5 m + wykonie pobocza 2 x 0,5 m. 53,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106,000	
				RAZEM	106,000
7 d.1.2	KPRR 15 0005-01	Uporządkowanie placu budowy  1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000