


- nawierzchnia drogi bitumiczna SMA 16 JENA
- krawędź jezdni bitumicznej
- krawędź pobocza z kruszwa łamanego

UWAGI!

- należy przewidzieć do utwardzenia naw. bitumiczną zjazdów istniejące oraz skrzyżowania. Pozostałe zjazdy np. na pola wykonać w formie poszerzenia pobocza z kruszywa łamanego. Przewidziano **szacunkowe** ilości w przedmiarach
- odwodnienie poprzez rowy chłonne (bez układania szczelnych folii) w pasie drogowym, z ewentualną przebudową uszkodzonych przepustów. **Należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego**
- w przedmiarach przewidziano wzmocnienie konstrukcji stabilizacją cementem w zakresie poszerzeń
- Po ustaleniu granic pasa drogowego do zaprojektowania jedna mijanka z poszerzeniem jezdni do 5,0 na długości 25m - powierzchnia obliczona w przedmiarach

		KMP Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com		Data: listopad 2023	
Inwestor :		Wójt Gminy Stężycza, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężycza			
Temat:		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych - Stężycza ul. Świętego Michała Archanioła na terenie gminy Stężycza			
ODCINEK STĘŻYCZA ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA					
Skala 1:500		Projektował: mgr inż. Krzysztof Puzdrowski upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej			Nr rys 9