



Legenda:

▽-1.30 Poziom posadowienia ław i stóp

Beton C20/25 Zbrojenie ław: 4Ø12, Ø6 co 30cm
Podłoże C8/10 Zbrojenie stóp: Ø12 co 10cm
Stal A-IIIIN
Strzemiona A-0
Otulina 5 cm

Uwagi:
Poziom 0.00 wynosi 176,70 m npm i odpowiada poziomowi posadzki przyziemia.
Wszystkie wymiary podano w cm a poziomy w m.
Warunki geologiczne wg opinii geotechnicznej.
Należy wykonać wymianę gruntu.
Wykopy prowadzić pod nadzorem geologa.
Powierzchnię zewnętrzną ław i ścian fund. zaizolować powierzchniowo preparatami bezrozsypczalnikowymi.
Pręty podłużne ław łączyć na zakład 60cm, na łączeniach strzemiona zagęścić.

Zadanie:	Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanów			
Lokalizacja:	gm. Pacanów, m. Stupia, obręb 0018, dz. nr 1186/2			
Stadium:	Projekt budowlany			
Temat:	Rzut fundamentów			
Projektant:	mgr inż. Bogusława Siedlecka MAP/0146/P00K/12, spec. konstr.-bud.		Skala:	1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna Jach-Kociubińska MAP/0104/P00K/12, spec. konstr.-bud.		Nr rys.:	K1
			Data:	III.2021