

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej  
ADRES INWESTYCJI : dz nr 203/4 Mysliwiec, obręb 0009 Mysliwiec, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski  
INWESTOR : Gmina Ryńsk  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno  
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Lisiński  
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2022r.

Podmiotu podmiotu opracowującego kosztorys

Podpis inwestora

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej</b>					
<b>1</b>		<b>Utwardzenie i ogrodzenie</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych, analogia geodezyjne wytyczenie utwardzeń (65)/10000	ha		
d.1	0112-02		ha	0,007	
				RAZEM	0,007
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 65	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01		m <sup>2</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości utwardzenia w gruncie kat. I-III głębokości 20 cm, 65	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01		m <sup>2</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000
4	KNR 4-01	Wywóz z rozcieleniem ziem samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 65*0,35	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-06		m <sup>3</sup>	22,750	
				RAZEM	22,750
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, 65	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04		m <sup>2</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000
6	KNR 2-31	Warstwa odsączająca z piasek zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu z nasypem 65	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-03		m <sup>2</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000
7	KNR 2-31	Warstwa odsączająca z piasek zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu z nasypem wraz z wykonaniem wyrównania terenu Krotność = 44 65	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-04		m <sup>2</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu cegielka bezfazowa w kolorze szarym 65	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02		m <sup>2</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000
9	KNR 2-31	Rowki pod podmurówkę, przygotowanie i wyrównanie terenu na linii ogrodzenia w gruncie kat.III-IV 6+5,80+3,10+10+7,50	m		
d.1	0401-04		m	32,400	
				RAZEM	32,400
10	KNNR 2	Ogrodzenie - panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkowo o wys. 1,50m na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze grafitowym z cokołem betonowym prefabrykowanym. Słupki w rozstawie co 2,58m wraz z bramą szer. 3,0m rozwierną z zestawem zawiazowo zamkowym 6+5,80+3,10+10+7,50	m		
d.1	1602-03		m	32,400	
				RAZEM	32,400
11	KNR 2-31	Ława pod obrzeża z oporem (0,028)*(3)	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04		m <sup>3</sup>	0,084	
				RAZEM	0,084
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w bramie 3	m		
d.1	0407-03		m	3,000	
				RAZEM	3,000