



PARTER						
Numer pom.	Nazwa pomieszczenia		Powierzchnia			
pom. nr 1a	DZIAŁ EKSPLOATACJI I INWESTYCJI		13,29			
pom. nr 1b	Z-CÁ DYREKTORA		14,70			
pom. nr 3	KIEROWNIK DZIAŁU PLAC I SPRAW SOCJALNYCH		9,20			
pom. nr 4	GŁÓWNY KSIĘGOWY		18,54			
pom. nr 5	Z-CÁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO		9,03			
pom. nr 6a	UMOWY CYWILNE		12,01			
pom. nr 6b	UMOWY CYWILNE		18,29			
pom. nr 7a	DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY		9,44			
pom. nr 7b	DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY		9,43			
pom. nr 7c	DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY		9,04			
pom. nr 8a	DZIAŁ PLAC I PRAW SOCJALNYCH		9,45			
pom. nr 8b	DZIAŁ PLAC I PRAW SOCJALNYCH		9,17			
pom. nr 9	DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH		13,54			
pom. nr 10	DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH		19,09			
pom. nr 11	KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH		8,50			
pom. nr 12	WC D		4,82			
pom. nr 13	KORYTARZ		38,88			
pom. nr 13	PRZEDSIÖNEK		2,23			
pom. nr 13	WC M		4,70			
pom. nr 14	ELEKTRYKA/ARCHIWUM		4,23			
			237,58 m²			

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniu podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"D"	R 30	-	REI 30	EI 30	-	-

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Pozytwny posadztek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkieł, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, obojętności wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezdopadności.

5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonstruować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem diauniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach zweryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.

9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.

11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.

12. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

14. Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

SCHEMAT:				
INWESTOR: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań	ADRES: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. D. NIEBAŁA	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENIEN: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67/MP/POKK/2017	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. P. SOBOTA			<b>PS ARCHITEKTURA</b> PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno	
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:		SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	STYCZEŃ 2024		1:75
TYTUŁ RYSUNKU: INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU		NR RYSUNKU: PW-I-01-01		

INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU		PW-I-01-01
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ/PRACOWNI PROJEKTOWEJ/PS ARCHITEKTURA.		