


Zestawienie ślusarskiej wewnętrznej			
Oznaczenie na rysunku		DA1	
Opis		drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, profilowe, aluminiowe, kwatry przeszklone szkłem bezpiecznym P2, nieprzeziernym, mlecznym	
Schemat			
Rzut			
Wymiar w świetle otworu	S[cm]	180	
	H[cm]	265	
Wymiar w świetle węgaraka	S[cm]	100+50	
	H[cm]	205	
Lokalizacja	parter	(-)	0.02(L)
Ilość razem		1 (1L, 0P)	
Kąt otwarcia		90°	
Uwagi		<ul style="list-style-type: none"><li>- kolor profili RAL9003</li><li>- zamek z wkładką</li><li>- rozetka ze stali nierdzewnej</li><li>- 3 zawiasy</li><li>- odbój drzwiowy ścienny</li><li>- wszystkie okucia - stal nierdzewna</li><li>- klasa izolacyjności akustycznej min. Rw = 32dB</li><li>- przeszklone szkłem bezpiecznym P2,</li><li>- na szybach folia mleczna - nieprzezierna</li><li>- logo oraz napis - należy uzgodnić formę oraz treść z zamawiającym</li><li>- kontaktron magnetyczny na każde skrzydło drzwi</li><li>- elektrozaczep rewersyjny typu panicznego eff-eff 322</li><li>- gałka z obydwóch stron</li><li>- oba skrzydła wyposażone w samozamykacz; nawierzchniowy górny z szyną ślizgową, wyposażony w funkcję opóźnienia zamykania do 30s oraz mechanizm zmniejszający opór drzwi ułatwiający otwieranie przez dzieci i osoby niepełnosprawne</li><li>- <b>UWAGA - światło przejścia drzwi min.140x200cm, światło skrzydła czynnego min. 100x200cm</b></li><li>- <b>drzwi z kontrolą dostępu</b></li></ul>	

**UWAGA:**

1. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN NALEŻY UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ZAMAWIAJĄCYM
2. PRZED MONTAŻEM DRZWI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NA BUDOWIE I UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO
3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS)
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA
6. PRZESZKLENIE W DRZWIACH - SZKŁO BEZPIECZNE P2
7. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU ORAZ DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJĄ OPÓŹNIENIA ZAMYKANIA DO 30s,
8. NA WSZYSTKICH DRZWIACH (W GÓRNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA) NAKLEJKA Z NUMEREM POMIESZCZENIA ZGODNYM Z NUMERACJĄ Z PROJEKTU. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZNALEŻY UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA I INWESTORA CO DO TREŚCI, FORMY I KOLORYSTYKI
9. WYMAGA SIĘ, ABY WSZYSTKIE ELEMENTY OKUĆ W DRZWIACH, OKNACH ALUMINIOWYCH I PRZECIWPÓŻAROWYCH BYŁY MOCOWANE ZA POMOCĄ NITONAKRĘTEK
10. LOGO ORAZ NAPIS NA DRZWIACH ALUMINIOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ OSTATECZNĄ FORMĘ ORAZ TREŚĆ Z ZAMAWIAJĄCYM
11. WSZYSTKIE KRÓTKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ. POWIERZCHNIA OTWORU WENTYLACYJNEGO MIN. 0,022m<sup>2</sup>

Kategoria zagrożenia ludzi: <b>ZLIII</b>		Odporność ognia podstawowych elementów budynku					
Kłosa odporność palenowej budynku	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa kłasi schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu	
"D"	R 30	-	REI 30	EI 30	-	-	
SCHEMAT:							
INWESTOR: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań					ADRES: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne							
PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI:		PODPIS:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
mgr inż. arch. D. NIEOBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67NPPOKK/2017				<b>PS ARCHITEKTURA</b> <b>PATRYK SOBOTA</b> Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno		
OPRACOWANIE:							
mgr inż. arch. P. SOBOTA							
BRANŻA:	STADIUM:		DATA:	SKALA:			
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY		STYCZEŃ 2024	1:50			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ</b>					NR RYSUNKU: <b>PW-A-05-02</b>		
PROJEKT CHRONIŁY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIEM ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.							