

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Inwestycja:

**REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU 1 NA CELE ADMINISTRACYJNE**

Temat opracowania:

**OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH  
WYPOSAŻENIA SANITARNEGO**

Data opracowania: STYCZEŃ 2024r.


Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania systemów.

### UMYWALKA WISZACA

Umywalka wisząca, wym. 45x35cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym i baterią sztorcową, jednouchwytową;

Wymagania minimalne:

Dłuższy bok	45 cm
Krótszy bok	35 cm
Typ	klasyczna, meblowa
Kształt	prostokątna
Otwór na baterie	tak
Kolor	biały
Materiał	ceramika



[przykładowe rozwiązanie]

Umywalkę kompletować z baterią sztorcową, jednouchwytową, chromowaną.

Wymagania minimalne:

Montaż	stojąca
Typ	jednouchwytowa
Rodzaj	zwykła
Załączone wyposażenie	z korkiem
Rodzaj wylewki	stała
Kolor	chrom



[przykładowe rozwiązanie]

Umywalki: kompletować z syfonem dekoracyjnym.




[przykładowe rozwiązanie]

## MISKA USTĘPOWA W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

### Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna 53 cm, bez wewnt. kołnierza, ze stelażem, z deską wolnoopadającą

Wymagania minimalne:

Długość	53 cm
Szerokość	35 cm
Wysokość	33.2 cm
W zestawie	miska wc z deską wolnoopadającą
Bez kołnierza	nie
Montaż	wiszący
Kolor	biały



[przykładowe rozwiązanie]

Montaż na systemowym stelażu podtynkowym.

Do kompletowania z przyciskiem spłukującym prostokątnym, chromowanym.

Wymagania minimalne:

- kolor przycisku chrom
- do stelaża podtynkowego
- dwudzielne spłukiwanie



[przykładowe rozwiązanie]

Do kompletowania z deską wolnoopadającą.



[przykładowe rozwiązanie]

Kształt dopasowany do misek owalnych, w desce znajdują się zawiasy metalowe, montowane od dołu.