









Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ognia podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i obudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"D"	R 30	-	REI 30	EI 30	-	-

SCHEMAT:

The schematic map shows the layout of buildings in the study area. It includes several rectangular shapes representing buildings, with some shaded in grey to indicate specific structures. A compass rose is located in the top right corner, showing the cardinal directions: North (N), South (S), East (E), and West (W).

Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

LEGENDA:		
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	
	ŚCIANY DO WYBURZENIA	
	MUROWANIE	
	DEMONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH	
	DEMONTAŻ PRZYBÓRÓW SANITARNYCH	
	GRZEJNIK DO USUNIĘCIA/ PRZESUNIĘCIA	
	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA	
	POTWIERDZIĆ GRUBOŚĆ ŚCIANY WYKONANIE OTWORÓW DO POTWIERDZENIA NA BUDOWIE	

UWAGA:

1. Zakłada się usunięcie warstwy wykończeniowej posadzki zgodnie z rzutem posadzki w pomieszczeniach objętych zakresem. Należy uzupełnić ubytki w warstwie wyklejki betonowej, wykonać wyklejkę samopoziomującą i nową warstwę wykończeniową zgodnie z projektem.
2. Przewiduje się wymianę instalacji w zakresie opracowania (zgodnie z opisem w sprawozdaniach branżowych).
3. OTWORY DRZWIOWE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI PRODUCENTA DRZWI, ZAMAWIAJĄCY WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE