




UWAGA:
W przypadku narożników wypukłych - zastosować łączenie płytek szlifowanych do 45 stopni.



UWAGA:
Płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych.
Od dołu ścian układać całe płytki.

UWAGA: Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną.
Narożniki wewnętrzne - sylikon w kolorze fugi.

WC
-1.02
pow. 2,84 m²
H= 2,35 m

**RZUT
OGÓLNY**

Płytki gresowe, mrozoodporne, rektyfikowane, gres barwiony w masie równocześnie szklwiony, kolor jasny szary betonowy struktura, antypoślizgowość R10, wymiar 60x60, grubość 10mm, nasiąkliwość ≤0,5%, wytrzymałość na zginanie Min. 40 N/mm², Pojedynczo 32 N/mm²

Fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek

Sylikon sanitarny w kolorze fugi

Profil wykończeniowy z aluminium anodowanego / dylatacja

Pojemnik na ręczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.

Kosz pedałow o poj. 20 l.

Dozownik do mydła w płynie, 500ml., biały

Umywalka prostokątna 45x35cm, z otworem, z przelewem,chromowanym, Bateria umywalkowa, chrom


Miska ustępowa lejowa wisząca , prostokątna 53 cm, bez wewnt. kolnierza, ze stelażem, z deską wolnoopadającą

Pojemnik na papier toaletowy

Przycisk do WC, chromowy

Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany

228
120 10 98




KŁAD 2

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane kalibracja 8, kolor biały, polysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym; fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

UWAGA: płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych

228
98 10 120



KŁAD 4

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane kalibracja 8, kolor jasny szary betonowy, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze szarym dopasowanym do odcienia płytek

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane kalibracja 8, kolor biały, polysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym; fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

Pojemnik na papier toaletowy

Przycisk do WC, chromowy

Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany

Miska ustępowa lejowa wisząca , prostokątna 53 cm, bez wewnt. kolnierza, ze stelażem, z deską wolnoopadającą

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane kalibracja 8, jasny kolor szary betonowy, polysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze szarym dopasowanym do odcienia płytek

oprawa ścienna nad lustrem

Lustro 60x90 cm

Pojemnik na ręczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane kalibracja 8, kolor biały, polysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym dopasowanym do płytki


Dozownik do mydła w płynie, 500ml., biały

Umywalka prostokątna 45x35cm, z otworem, z przelewem,chromowanym,Bateria umywalkowa, chrom

Kosz pedałow o poj. 20 l.

UWAGA: płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych

135
60 60 15



KŁAD 1

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane kalibracja 8, kolor biały, polysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym; fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

Pojemnik na ręczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.


Dozownik do mydła w płynie, 500ml., biały

Umywalka prostokątna 45x35cm, z otworem, z przelewem,chromowanym; Bateria umywalkowa, chrom

Kosz pedałow o poj. 20 l.

UWAGA: płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych

135
15 60 60




KŁAD 3

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane kalibracja 8, kolor biały, polysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym; fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

UWAGA: płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych

147⁵
33⁵ 60 33⁵



KŁAD 5

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane kalibracja 8, kolor biały, polysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym;

Pojemnik na papier toaletowy

Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany

Miska ustępowa lejowa wisząca , prostokątna 53 cm, bez wewnt. kolnierza, ze stelażem, z deską wolnoopadającą

UWAGA: płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 30	EI 30	RE 30

Uwagi:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasady, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, obojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
- Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonstruować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
- Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych parti ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
- Dopuszczą się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
- Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
- W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
- Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
- Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

SCHEMAT: 	
---------------------	--

INWESTOR: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań	ADRES: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce
--	---

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Remont pomieszczeń Działu Odczynników powierzchnia użytkowa 35m ² na cele szatni			
---	--	--	--

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI:	PODPIS:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno
mgr inż. arch. D. NIEBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67/WPOKK/2017			
OPRACOWANIE:				
mgr inż. arch. P. SOBOTA				
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	STYCZEŃ 2024	1:50	
TYTUŁ RYSUNKU: KŁADY ŚCIAN WC				NR RYSUNKU: PW-A-06-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.