






Zestawienie drzwi zewnętrzne					
Oznaczenie na rzucie	D1	D2	D3	D4	D11
Szerokość So	900+900 (drzwi) + 700+700 (naświetla)	900+35	900	900	1500
Wysokość Ho	2 100	2 100	2 100	2 100+40	2 100
<p>Widok z przodu</p> <p>Uwaga, widok drzwi od strony zewnętrznej</p>					
PARTER	3	1	1	1	1
<p>Uwagi</p>	Drzwi zewnętrzne aluminiowe (otwierane na zew.), próg niski izolowany termicznie, samozamykacz, ościeżnica prosta w kolorze skrzydła, szkło bezpieczne, uszczelka akustyczna, drzwi wyposażone w kłamkę i zamek patentowy antypaniczny i 4 kpl. kluczy. U/D≤1,3W/m2/K	Drzwi zewnętrzne aluminiowe (otwierane na zew.), próg niski izolowany termicznie, samozamykacz, ościeżnica prosta w kolorze skrzydła, szkło bezpieczne, uszczelka akustyczna drzwi wyposażone w kłamkę i zamek patentowy antypaniczny i 4 kpl. kluczy. U/D≤1,3W/m2/K	Drzwi zewnętrzne aluminiowe (otwierane na zew.), próg niski izolowany termicznie, samozamykacz, ościeżnica prosta w kolorze skrzydła, wypełnienie pełne izolowane termicznie, uszczelka akustyczna drzwi wyposażone w kłamkę i zamek patentowy antypaniczny i 4 kpl. kluczy. U/D≤1,3W/m2/K	Drzwi zewnętrzne aluminiowe (otwierane na zew.), próg niski izolowany termicznie, samozamykacz, ościeżnica prosta w kolorze skrzydła, wypełnienie pełne z naswietłem nad drzwiami, izolowane termicznie, uszczelka akustyczna drzwi wyposażone w kłamkę i zamek patentowy antypaniczny i 4 kpl. kluczy. U/D≤1,3W/m2/K	Drzwi zewnętrzne techniczne, aluminiowe (otwierane na zew.), próg niski izolowany termicznie, samozamykacz, ościeżnica prosta w kolorze skrzydła, wypełnienie pełne izolowane termicznie, uszczelka akustyczna drzwi wyposażone w kłamkę i zamek patentowy antypaniczny i 4 kpl. kluczy. Wymiary drzwi dostosować do instalacji centralnego ogrzewania. U/D≤1,3W/m2/K
Odporność	klasa odporności na włamania RC2	klasa odporności na włamania RC2	klasa odporności na włamania RC2	klasa odporności na włamania RC2	

Zestawienie drzwi wewnętrznych

Oznaczenie na rzucie	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Szerokość So	1000 + 1000	900+35	1000+1000	900	800	900
Wysokość Ho	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<p>Widok z przodu</p> <p>Uwaga, widok drzwi od strony zewnętrznej</p>						
PARTER	1	1	1	7	4	12
<p>Uwagi</p>	Drzwi wewnętrzne aluminiowe ościeżnica prosta w kolorze skrzydła, szkło bezpieczne, uszczelka akustyczna drzwi wyposażone w klamkę i zamek patentowy antypaniczny i 4 kpl. kluczy.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe ościeżnica prosta w kolorze skrzydła, uszczelka akustyczna drzwi wyposażone w klamkę i zamek patentowy antypaniczny i 4 kpl. kluczy.	Drzwi przesuwne, pływające, drewniane wewnętrzne, 4 klasy wytrzymałości mechanicznej. Klamka, zamek z wkładką patentową i 4 kpl. kluczy. Kolorystyka dopasowana do wystroju wnętrza. RAL 9006	Drzwi pływające, drewniane, wewnętrzne do pom. WC. Samozamykacz. Otwór o pow. 200cm2 dołem z ościeżnicą stalową regulowaną. 4 klasy wytrzymałości mechanicznej. Klamka, zamek z wkładką patentową i 4 kpl. kluczy. Kolorystyka dopasowana do wystroju wnętrza. RAL 9006	Drzwi pływające, drewniane, wewnętrzne do pom. WC. Samozamykacz. Otwór o pow. 200cm2 dołem z ościeżnicą stalową regulowaną. 4 klasy wytrzymałości mechanicznej. Klamka, zamek z wkładką patentową i 4 kpl. kluczy. Kolorystyka dopasowana do wystroju wnętrza. RAL 9006	Drzwi pływające, drewniane, wewnętrzne z ościeżnicą stalową regulowaną. 4 klasy wytrzymałości mechanicznej. Klamka, zamek z wkładką patentową i 4 kpl. kluczy. Kolorystyka dopasowana do wystroju wnętrza. RAL 9006

UWAGA:
Wykonawca przed złożeniem zamówienia winien zinventaryzować i zweryfikować wymiary oraz ilości stolarki okiennej i drzwi. Ostateczne wymiary i ilości złożone do zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.

1. OPISOWANIE, ESTYMIACJA WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA PRZEBIEGAJĄCEGO W NORMACH POLSKI 2. NINIEJSZE OPISOWANIE, ESTYMIACJA WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA I KOMENTARZ Z PUNKTU WIDOKU CELU, KIEROWCA IMA, SPOŁOZ 3. ROZWIĄZANIE ZOBOWIĄZANIA Z PUNKTU WIDOKU PRACOWNIA 4. PROJEKT OCHRONY ESTYMIACJI WARTOŚCI 5. WSKAZANIE WNIOSU I REZULTATU WARTOŚCI	
SMARTBUD ul. Ułaniska 1A 64-115 Świeciechowa tel. 695-784-606 mail: biuro@smartbud.info	
UTWORZENIE CENTRUM REKREACJI SPORTOWEJ	
INWESTOR: GMINA JERZMANOWA UL. LIPOWA 4, 67-222 JERZMANOWA	
ADRES OBIĘTU: GAIKI - POTOCZEK, 67-222 JERZMANOWA, JEDN. EWID. 020303_2 JERZMANOWA, OBRĘB 0002 GAIKI-POTOCZEK, DZ. NR 518/2	
DATA:	07.2024
STR:	47
NR KXS:	8
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW OLEJNIK upr. proj. 10/WPOK/2017 do specj. 0187/WPOK/2017 upr. proj. MGR INŻ. PIOTR JAROSZCZEK do specj. w spec. konszt.-bud.	
KONSTRUKCJA: MGR INŻ. PIOTR JAROSZCZEK upr. proj. MGR INŻ. PIOTR JAROSZCZEK do specj. w spec. konszt.-bud.	