

PAKIET NR 1, POZ. NR 1

## **CASTILLO bez termomieszalnika – wirówka do kąpeli kończyn górnych ze sterowaniem elektronicznym**



### **Parametry techniczne:**

- Wanna do masażu wirowego kończyn górnych.
- Przeznaczona do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych.
- Konstrukcja wanny zapewniająca łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.
- Wyposażenie: 10 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, system biernej kąpeli perełkowej z regulacją intensywności masażu, prysznic ręczny, półautomatyczny spust wody, krzesło z regulacją wysokości.
- Elektroniczny, dotykowy panel sterujący o przekątnej 3.5" umożliwiający: włączenie-wyłączenie urządzenia, napełnianie wody do żądanego poziomu, ustawienie czasu zabiegu, zabezpieczenie przed pracą na sucho, automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu.
- Bezwylewkowy system napełniania ciepłą-zimną wodą.
- Pompa z tworzywa, zasilanie sieciowe 230 V/50Hz.
- Zasysanie sitkiem filtrującym.
- Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy.
- Pojemność wirówki 36 litrów.
- Wymiary: długość: 950 mm, szerokość: 1100 mm, wysokość: 1070 mm.
- Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
- Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, 9 kolorów.

PAKIET NR 1, POZ. NR 2

## **1114E wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych ze sterowaniem elektronicznym**



### **Parametry techniczne:**

- Wanna do masażu wirowego kończyn górnych.
- Przeznaczona do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych.
- Konstrukcja wanny zapewniająca łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.
- Wyposażenie: 4 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, system biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu, prysznic ręczny, krzesło z regulacją wysokości.
- Półautomatyczny spust wody.
- Elektroniczny, dotykowy panel sterujący o przekątnej 3.5" umożliwiający: włączenie-wyłączenie urządzenia, napełnianie wody do żądanego poziomu, ustawienie czasu zabiegu, zabezpieczenie przed pracą na sucho, automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu.
- Pompa z tworzywa, zasilanie sieciowe 230 V/50Hz.
- Zasysanie sitkiem filtrującym.
- Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy.
- Pojemność wirówki 20 litrów.
- Wymiary: długość: 770 mm, szerokość: 790 mm, wysokość: 930 mm.
- Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
- Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, 9 kolorów.

PAKIET NR 1, POZ. NR 3

## **1117E wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych lub górnych ze sterowaniem elektronicznym**



### **Parametry techniczne:**

- Wanna do masażu wirowego kończyn górnych lub dolnych.
- Pojemność wanny 135 litrów.
- Wymiary: długość: 1080 mm, szerokość: 580 mm, wysokość: 780 mm.
- Dwa poziomy napełnienia wody 75/135 litrów.
- Wanna ze sterowaniem elektronicznym.
- Dotykowy panel sterowania 3,5": włączenie-wyłączenie urządzenia, automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem, ustawienie poziomu napełnienia, timer z automatycznym wyłączaniem zabiegów, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho bez wody.
- Półautomatyczny spust wody z misy.
- Masaż podwodny 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia.
- Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności.
- Wybór sekcji dysz z panelu.
- Pysznica ręczny.
- Krzesło do wanny - 1 szt.
- System zabezpieczający przed przelaniem wanny.

- Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy.
- Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym., konstrukcja samonośna bez stojaka metalowego.
- Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, 9 kolorów.
- Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz.

PAKIET NR 1, POZ. NR 4

## **1115EZ wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa ze sterowaniem elektronicznym**



### **Parametry techniczne:**

- Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego.
- Pojemność wanny 210 litrów.
- Dwa poziomy napełnienia wody 80 litrów i 210 litrów.
- Wymiary: długość: 1440 mm, szerokość: 720 mm, wysokość: 980 mm.
- Wanna ze sterowaniem elektronicznym.
- Dotykowy panel sterowania 3,5": włączenie-wyłączenie urządzenia, napełnianie wody do żądanego poziomu, zabezpieczenie przed pracą na sucho, ustawienie czasu zabiegu, automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu, elektrozawory regulujące poziom napełniania.
- Odpływ półautomatyczny.
- Masaż podwodny 12 dysz w trzech niezależnych sekcjach z regulacją kierunku wypływu strumienia.
- Możliwość kombinowanej pracy sekcji, 7 kombinacji.
- Automatyczny system napełniania ciepła-zimna woda.
- Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności.
- Wybór sekcji dysz z panelu.
- Prysznic ręczny.
- Stopień ułatwiający wychodzenie do wanny.

- Regulowana wysokość nóg.
- System zabezpieczający przed przelaniem wanny.
- Zasysanie sitkiem filtrującym.
- Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy.
- Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
- Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, 9 kolorów.
- Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz.

PAKIET NR 1, POZ. NR 5

## **PIZARRO bez termomieszalnika – wirówka do kąpieli kończyn dolnych ze sterowaniem elektronicznym**



### **Parametry techniczne:**

- Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych.
- Przeznaczona do masażu stóp i podudzia.
- Pojemność wirówki 57 litrów.
- Wymiary: długość: 890 mm, szerokość: 880 mm, wysokość: 750 mm.
- Wanna ze sterowaniem elektronicznym.
- Dotykowy panel sterowania 3,5": włączenie urządzenia, napełnianie wody do żądanego poziomu, ustawienie czasu zabiegu, zabezpieczenie przed pracą na sucho, automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu.
- Półautomatyczny spust wody z misy.
- Masaż podwodny 6 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia.
- Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności.
- Prysznic ręczny.
- Krzesło z regulacją wysokości - 1 szt.
- System zabezpieczający przed przelaniem wanny.
- Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
- Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, 9 kolorów.
- Zasysanie sitkiem filtrującym.
- Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy.
- Pompa z tworzywa, zasilanie sieciowe 230 V/50Hz.