

## remont tarasu SOP Wałbrzych

DATA OPRACOWANIA : 2024-04-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2024-04-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - demontaż poprzez odkręcenie i ponowny montaż na kotwy chemiczne 8,4	m m	8,400	
				RAZEM	8,400
2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - demontaż, nie nadające się do użytku 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,000	
				RAZEM	36,000
4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej bez odzysku płytek 7,74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,740	
				RAZEM	7,740
5	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS wraz z malowaniem, kolor biały 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
6	KNR-W 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 43,74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,740	
				RAZEM	43,740
7	KNR-W 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa 43,74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,740	
				RAZEM	43,740
8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej, do 40 cm 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej, do 50 cm 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
13	ZKNR C-2 0817-04	Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - iniekcja uszczelniająca rysy przesączającej wodę 25	otwór otwór	25,000	
				RAZEM	25,000
14	kalk. własna	wywóz i utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000