

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4.0*15.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 195*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 585.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.000</b>
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 195*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 585.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.000</b>
5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 195*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 585.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.000</b>
6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 396	m m	 396.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>396.000</b>
7	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 195*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 585.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.000</b>
8	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 195*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 585.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.000</b>