


# KARTA PRODUKTU

## ART. 1750 9VP

**PRZEZNACZENIE: SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ BATERIE DO INSTALACJI W OBIEKTACH O BARDZO WYSOKIM RYZYKU DEWASTACJI, NP. W ZAKŁADACH PENITENCJARNYCH**



- ✓ Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa.
- ✓ Podłączenie do instalacji wody ciepłej zmieszanej.
- ✓ Płynna regulacja czasu wypływu wody od 15 do 30 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Wodooszczędna - przepływ ok. 9 l/min.
- ✓ Wandaloodporna - wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy (- ANTYBLOK) oraz w zawór odcinający.
- ✓ Rozeta ze stali nierdzewnej zabezpieczona specjalnymi wandaloodpornymi śrubami mocującymi.
- ✓ Bateria posiada metalową podtynkową puszkę montażową ze stali nierdzewnej o wymiarach: 125 x 146 x 75 mm.
- ✓ Przyłącza 1/2 ".
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa A	
czas przepływu	regulowany od 15 - 30 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

**Wyłączny dystrybutor na terenie Polski: Hydrostop Sp.C.**

[www.hydrostop.com.pl](http://www.hydrostop.com.pl)