
LEGENDA:
- proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm /chodnik/
- proj. nawierzchnia z kostki kamiennej /z rozbiórki/
- proj. umocnienie, nawierzchnia z betonu asfaltowego
- proj. nawierzchnia z bucznia /zjazdy/
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm /zjazdy w ciągu chodnika/
- istn. nawierzchnia z kostki do przełożenia /istn. zjazdy/
- proj. krawędź nawierzchni bitumicznej
- proj. krawężnik 15x30 cm (wyniesiony +12cm) na ławie bet. z oporem
- proj. krawężnik najazdowy 15x22 cm (wyniesiony +5cm) na ławie bet. z op.
- proj. krawężnik kamienny z rozbiórki (wyniesiony +3cm - szykarw; +10cm - przy łuczkach) na ławie bet. z oporem
- proj. krawężnik kamienny z rozbiórki (wtopiony na 0cm)
- proj. krawężnik najazdowy 15x22 cm (wyniesiony +2cm) na ławie bet. z op.
- proj. obrzeże 8x30 cm na ławie betonowej z oporem
- proj. obrzeże 8x20 cm
- istn. drzewa do wycinki
- proj. prefabrykowane odwodnienie liniowe
- proj. linia rozgraniczająca teren inwestycji
- działka w granicach projektowanego pasa drogowego
- proj. kabel oświetleniowy YAKY 5x25mm²
- zabezpieczenie kabla oświetleniowego rurą osłonową RHDPE110
- proj. słup z oprawą oświetleniową
- proj. kanał deszczowy
- proj. przykanalik deszczowy
- proj. studnia kanalizacyjna
- proj. studnia wpustowa
ul. Biały Dworek
ul. Kwiatowa
ul. Goryczkowa
ul. Koszyczkowa
Początek proj. budowy ul. Główna w Krzyszkowie odcinek nr 1 PT km 0+000,00
Koniec proj. budowy ul. Główna w Krzyszkowie odcinek nr 1 PT km 0+674,15
Istniejąca szafka oświetleniowa SO1
Projektowana szafka oświetleniowa SO2
Projektowana szafka oświetleniowa SO3
Projektowana szafka oświetleniowa SO4
Projektowana szafka oświetleniowa SO5
Projektowana szafka oświetleniowa SO6
Projektowana szafka oświetleniowa SO7
Projektowana szafka oświetleniowa SO8
Projektowana szafka oświetleniowa SO9
Projektowana szafka oświetleniowa SO10
Projektowana szafka oświetleniowa