

Wykaz materiałów i wyrobów dla których należy wskazać producenta.

Lp.	Nazwa
1	Wykonanie wywiewki nierdzewnej wraz z filtrem
2	Mocowania
3	Masa uszczelniająca superflex, mostkująca rysy, do zastosowania z wodą pitną pod ciśnieniem
4	Przepust Kablowy samouszczelniający np:ROXTEC RS 43 AISI316
5	preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych (CT99)
6	płyty styropianowe
7	płyty styropianowe
8	płyty styropianowe XPS 500
9	Bloczek YTONG 59,9x19,9x24 PP4/0.6S+GT
10	emulsja asfaltowa izolacyjna
11	masa asfaltowa
12	papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej
13	roztwór asfaltowy do gruntowania
14	Papa zgrz. modyf. SBS w/krycia Zdunbit WF
15	Rura żeliwo sferoidalne DN300
16	Kołnierzone prostki ze stali nierdzewnej
17	Kształtka końcowa kołnierзова DN300
18	Łuk DN300 45 stopni
19	Łuk DN300 90 stopni ze stopą
20	Przejście kołnierz-kielich DN300
21	króćce żeliwne jednokołnierzowe o śr. nominalnej 300 mm
22	rury przewodowe RPP 110x3,7
23	zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr. 300 mm
24	zawory zwrotne grzybkowe, żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
25	Pompy do poboru próbek wody wraz z wyposażeniem np: SOLINST MODEL 410 lub równoważna
26	Wykonanie przejścia rurociągu przez ścianę zbiornika
27	Wykonanie przejścia rurociągu przez ścianę zbiornika
28	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 300 mm
29	Skrzynki ze stali nierdzewnej o wymiarach min: 300x300x200mm o szczelności minimum. IP55 wraz z wyposażeniem wg rys IS08
30	Czujnik poziomu wody - sonda hydrostatyczna o zakresie pomiarowym 0..6mH2O
31	okna i drzwi z kształtowników aluminiowych
32	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm