




## DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,  
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia: 3,50 x 1,92m  
 Wysokość urządzenia: 2,40m  
 Wymagana przestrzeń minimalna: 3,50 x 7,40m  
 Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m<sup>2</sup>  
 Wysokość swobodnego upadku: 1,25m  
 Głębokość posadowienia: -0,60m


## Rzut i widok urządzenia



Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12  
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku



## SKŁAD URZĄDZENIA:

Konstrukcja nośna      1 kpl.  
Siedzisko "gniazdo"      1 szt.

## MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:      drewno sosnowe klejone,  
powlekane lazurą akrylową  
w kolorze ciemny orzech  
Kotwy:      stal cynkowana  
Belka pozioma:      stal cynkowana  
Siedzisko:      liny polipropylenowe  
na oplocie stalowym  
Łańcuch:      nierdzewny, kalibrowany  
Zaślepki:      tworzywo sztuczne  
Fundamenty:      beton klasy min. C 12/15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp.k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:  
Producent:  
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)  
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.