



Mikrofon doręczny

POW Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy

MA8S Matryca audio 8 strefowa

WM/PA4x120W Wzmacniacz mocy PA 4x120W

CD/BT Odtwarzacz CD/M/MP3 z odbiornikiem Bluetooth

Zarządzania jedną strefą: Wbudowane gniazdo RCA: Gniazdo XLR: Regulator głośności: Montaż podtylny: Wymiary: 146 x 86 x 33mm.

1-stopniowa regulacja głośności.  
Transformator audio 100V.  
Panel oraz gałka z białego tworzywa sztucznego.  
Montaż podtylny w standardowej puszcze elektrycznej.

Pulpiowy PA, na gęsiej szyi  
Montowany w pomieszczeniu dyrektora (118)

Moc: 10W; Zakres: 100Hz - 12kHz;  
Montaż: sufit; Wymiary: 150 x 75mm

Nazwa obiektu budowlanego: Przedsiębiorstwo 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą			
Adres obiektu budowlanego: Sokolniki, gm. Kołaczkowo, działki nr 239/3, 240/4			
Tytuł (nazwa) rysunku	Schemat Projektowanej Instalacji		Skala rysunku
	Nagłośnienia - Zamieniny		Numer rysunku
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność:		Podpis i data
Projektant:	inż. Wojciech Majewski		UAN.7342-
branża: elektryczna	Specjalność instalacyjno-inżynierska		107/91
Opracował:	-		05.2024
branża: elektryczna			