


WEJŚCIE DO LOKALU
MIESZKALNEGO NR 1
Z PRZEŚWITU
BRAMOWEGO
(PARTER)

- Uwagi:
- Min. oparcie nadproży - min. 10 cm - zg. z zaleceniami producenta.
 - Ręczne nadproży zgodnie z wymiarem słupki drzwiowej wg projektu branży architektonicznej.
 - Rysunki czytać razem z projektem architektury i projektami branżowymi.
 - Wszystkie wymiary zewnętrzne na budowie.
 - Przewody instalacyjne prowadzić tak, aby nie naruszyć elementów konstrukcji. W razie konieczności wykonać obędkę.

Wymagania dla nadproży:
Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe dla nadproża prefabrykowanego żelazobetonowego 2x120x120 L=120cm — 41kN/m



	- ściany istniejące
	- ściany do wyburzenia
	- ściany do zamurowania
	- projektowana ściana g-k
	- projektowane drzwi
	- projektowana stolarka okienna PCV

-MWA-
Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesołowska

ul. Gorkiego 30/6
70-390 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Opracował: podpis :

mgr inż. Radosław Michniewicz
ZAP/0124/POOK/06
w specjalności konstr.-budowlanej

Sprawdził: podpis :

mgr inż. Maciej Witkowiak
WKP/0072/POOK/08
w specjalności konstr.-budowlanej

Nazwa inwestycji :

Przebudowa mieszkania, wykonanie
instalacji C.O gazowe, elektrycznych,
wod-kan i wentylacji mech.

Obiekt:

MIESZKANIE NR 1 W BUDYNKU FRONTOWYM
PRZY UL. SZWOLEŻERÓW NR 20
W SZCZECINIE, działka nr 4/8, obręb 2156

Temat rysunku:

RZUT

Branża:

KONSTRUKCYJNA

Stadrum:

PROJEKT WYKONAWCZY

skala: data: nr rys.:

1:50 04.2020 K1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim