

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	Wartość
1		<b>Wymiana opraw oświetleniowych - Okulickiego</b>				
1 d.1	KNNR-W 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	7		
1*		obmiar = 7 kpl. robocizna	r-g	24,36		
2*		$2,32 * 1,5 = 3,48$ r-g/kpl. Oprawa LED 1 szt/kpl.	szt	7,00		
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%			
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t $0,12 * 1,5 = 0,18$ m-g/kpl.	m-g	1,26		
5*		Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m $1,16 * 1,5 = 1,74$ m-g/kpl.	m-g	12,18		
2 d.1	KNNR 9 1004- 02	Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach - przewody YDY 3x2,5mm2	kpl.	4		
1*		obmiar = 4 kpl. robocizna	r-g	16,56		
2*		$2,07 * 2 = 4,14$ r-g/kpl. Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V. 3x2,5 mm2 5 m/kpl.	m	20,00		
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%			
4*		Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 0,99 m-g/kpl.	m-g	3,96		
3 d.1	KNNR 9 0902- 02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik	szt.	4		
1*		obmiar = 4 szt. robocizna	r-g	4,72		
2*		$1,18$ r-g/szt. Bezpiecznikowe złącze oświetleniowe BZO-03 1 szt/szt.	szt	4,00		
3*		Wkładka bezp. 6A 1 szt/szt.	szt	4,00		
4*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%			
5*		Samochód dostaw.do 0,9t $0,132$ m-g/szt.	m-g	0,53		
6*		Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 0,5 m-g/szt.	m-g	2,00		
4 d.1	KNNR 5 1304- 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.	7		
1*		obmiar = 7 szt. robocizna	r-g	3,50		
		$0,5$ r-g/szt.				
5 d.1	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-tazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	7		
1*		obmiar = 7 pomiar robocizna	r-g	9,10		
		$1,3$ r-g/pomiar				
6 d.1	kalk. własna	Praca podnośnika samochodowego	kpl.	1		
1*		obmiar = 1 kpl. Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 3 m-g/kpl.	m-g	3,00		