

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	Wartość
1		Wymiana opraw oświetleniowych - Polna, Plac przy Szkole				
1 d.1	KNNR-W 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	24		
1*		obmiar = 24 kpl. robocizna $2,32 * 1,5 = 3,48$ r-g/kpl.	r-g	83,52		
2*		Oprawa LED 1 szt/kpl.	szt	24,00		
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%			
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t $0,12 * 1,5 = 0,18$ m-g/kpl.	m-g	4,32		
5*		Podnosnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m $1,16 * 1,5 = 1,74$ m-g/kpl.	m-g	41,76		
2 d.1	KNNR 9 1004- 02	Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach - przewody YDY 3x2,5mm ²	kpl.	17		
1*		obmiar = 17 kpl. robocizna $2,07 * 2 = 4,14$ r-g/kpl.	r-g	70,38		
2*		Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V. 3x2,5 mm ² 5 m/kpl.	m	85,00		
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%			
4*		Podnosnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 0,99 m-g/kpl.	m-g	16,83		
3 d.1	KNNR 9 0902- 02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik	szt.	15		
1*		obmiar = 15 szt. robocizna 1,18 r-g/szt.	r-g	17,70		
2*		Bezpiecznikowe złącze oświetleniowe BZO-03 1 szt/szt.	szt	15,00		
3*		Wkładka bezp. 6A 1 szt/szt.	szt	15,00		
4*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%			
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,132 m-g/szt.	m-g	1,98		
6*		Podnosnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 0,5 m-g/szt.	m-g	7,50		
4 d.1	KNNR 5 1304- 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.	24		
1*		obmiar = 24 szt. robocizna 0,5 r-g/szt.	r-g	12,00		
5 d.1	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi r	24		
1*		obmiar = 24 pomiar robocizna 1,3 r-g/pomia.	r-g	31,20		
6 d.1	kalk. własna	Praca podnośnika samochodowego	kpl.	1		
1*		obmiar = 1 kpl. Podnosnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 9 m-g/kpl	m-g	9,00		