

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | Wartość |
|----------|---------------------|--|------------|---------|-------------|---------|
| 1 | | Wymiana opraw oświetleniowych - Poprzeczna / częściowo | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 20 | | |
| 1* | | obmiar = 20 kpl. robocizna | r-g | 69,60 | | |
| 2* | | 2,32 * 1,5 = 3,48 r-g/kpl. Oprawa LED | szt | 20,00 | | |
| 3* | | 1 szt/kpl. materiały pomocnicze(od M) | % | | | |
| 4* | | 4 % | | | | |
| 5* | | Samochód skrzyn.do 5.0t 0,12 * 1,5 = 0,18 m-g/kpl. | m-g | 3,60 | | |
| 5* | | Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 1,16 * 1,5 = 1,74 m-g/kpl. | m-g | 34,80 | | |
| 2 d.1 | KNNR 9 1004- 02 | Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach - przewody YDY 3x2,5mm2 | kpl. | 10 | | |
| 1* | | obmiar = 10 kpl. robocizna | r-g | 41,40 | | |
| 2* | | 2,07 * 2 = 4,14 r-g/kpl. Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V. 3x2.5 mm2 | m | 50,00 | | |
| 3* | | 5 m/kpl. materiały pomocnicze(od M) | % | | | |
| 4* | | 4 % Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 0,99 m-g/kpl. | m-g | 9,90 | | |
| 3 d.1 | KNNR 9 0902- 02 | Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik | szt. | 10 | | |
| 1* | | obmiar = 10 szt. robocizna | r-g | 11,80 | | |
| 2* | | 1,18 r-g/szt. Bezpiecznikowe złącze oświetleniowe BZO-03 | szt | 10,00 | | |
| 3* | | 1 szt/szt. Wkładka bezp. 6A | szt | 10,00 | | |
| 4* | | 1 szt/szt. materiały pomocnicze(od M) | % | | | |
| 5* | | 4 % Samochód dostaw.do 0.9t 0,132 m-g/szt. | m-g | 1,32 | | |
| 6* | | Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 0,5 m-g/szt. | m-g | 5,00 | | |
| 4 d.1 | KNNR 5 1304- 05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania | szt. | 20 | | |
| 1* | | obmiar = 20 szt. robocizna | r-g | 10,00 | | |
| | | 0,5 r-g/szt. | | | | |
| 5 d.1 | KNNR 5 1301- 01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomi ar | 20 | | |
| 1* | | obmiar = 20 pomiar robocizna | r-g | 26,00 | | |
| | | 1,3 r-g/pomiar | | | | |
| 6 d.1 | kalk. własna | Praca podnośnika samochodowego | kpl. | 1 | | |
| 1* | | obmiar = 1 kpl. Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 8 m-g/kpl. | m-g | 8,00 | | |