

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	Wartość
1		<b>Wymiana opraw oświetleniowych - Kwiatowa</b>				
1 d.1	KNNR-W 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	50		
1*		obmiar = 50 kpl. robocizna	r-g	174,00		
2*		$2,32 * 1,5 = 3,48$ r-g/kpl. Oprawa LED	szt	50,00		
3*		1 szt/kpl. materiały pomocnicze(od M)	%			
4*		4 %				
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t $0,12 * 1,5 = 0,18$ m-g/kpl.	m-g	9,00		
		Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m $1,16 * 1,5 = 1,74$ m-g/kp'	m-g	87,00		
2 d.1	KNNR 9 1004- 02	Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach - przewody YDY 3x2,5mm2	kpl.	28		
1*		obmiar = 28 kpl. robocizna	r-g	115,92		
2*		$2,07 * 2 = 4,14$ r-g/kpl. Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V 3x2,5 mm2	m	140,00		
3*		5 m/kpl. materiały pomocnicze(od M)	%			
4*		4 % Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 0,99 m-g/kpl.	m-g	27,72		
3 d.1	KNNR 9 0902- 02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik	szt.	30		
1*		obmiar = 30 szt. robocizna	r-g	35,40		
2*		$1,18$ r-g/szt. Bezpiecznikowe złącze oświetleniowe BZO-03	szt	30,00		
3*		1 szt/szt. Wkładka bezp 6A	szt	30,00		
4*		1 szt/szt. materiały pomocnicze(od M)	%			
5*		4 % Samochód dostaw.do 0,9t	m-g	3,96		
6*		$0,132$ m-g/szt. Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 0,5 m-g/szt.	m-g	15,00		
4 d.1	KNNR 5 1304- 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.	50		0
1*		obmiar = 50 szt. robocizna	r-g	25,00		
		$0,5$ r-g/szt.				
5 d.1	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	50		
1*		obmiar = 50 pomiar robocizna	r-g	65,00		
		$1,3$ r-g/pomiar				
6 d.1	kalk. własna	Praca podnośnika samochodowego	kpl.	1		
1*		obmiar = 1 kpl. Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 19 m-g/kpl.	m-g	19,00		