

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	Wartość
1		Wymiana opraw oświetleniowych - Królewicza Jakuba				26967,03
1 d.1	KNNR-W 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	9		20748,12
1*		obmiar = 9 kpl. robocizna $2,32 * 1,5 = 3,48$ r-g/kpl.	r-g	31,32		
2*		Oprawa LED 1 szt/kpl.	szt	9,00		
3*		materiały pomocnicze(od M) $4 \% * 12600,00\text{zł}$	%			
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t $0,12 * 1,5 = 0,18$ m-g/kpl.	m-g	1,62		
5*		Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m $1,16 * 1,5 = 1,74$ m-g/kpl.	m-g	15,66		
2 d.1	KNNR 9 1004- 02	Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach - przewody YDY 3x2,5mm2	kpl.	5		
1*		obmiar = 5 kpl. robocizna $2,07 * 2 = 4,14$ r-g/kpl.	r-g	20,70		
2*		Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm2 5 m/kpl.	m	25,00		
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%			
4*		Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12m 0,99 m-g/kpl.	m-g	4,95		
3 d.1	KNNR 9 0902- 02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik	szt.	3		
1*		obmiar = 3 szt. robocizna 1,18 r-g/szt.	r-g	3,54		
2*		Bezpiecznikowe złącze oświetleniowe BZO-03 1 szt/szt.	szt	3,00		
3*		Wkładka bezp. 6A 1 szt/szt.	szt	3,00		
4*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%			
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,132 m-g/szt.	m-g	0,40		
6*		Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 0,5 m-g/szt.	m-g	1,50		
4 d.1	KNNR 5 1304- 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.	9		
1*		obmiar = 9 szt. robocizna 0,5 r-g/szt.	r-g	4,50		
5 d.1	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	9		
1*		obmiar = 9 pomiar robocizna $1,3$ r-g/pomiar	r-g	11,70		
6 d.1	kalk. własna	Praca podnośnika samochodowego	kpl.	1		
1*		obmiar = 1 kpl. Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m 4 m-g/kpl.	m-g	4,00		