

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45236112-8	Warstwy konstrukcyjne bieżni			
1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu.	ha		
		38 * 23 / 10000	ha	0,087	
				RAZEM	0,087
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2		
		38 * 23	m2	874,000	
				RAZEM	874,000
3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		38 * 23	m2	874,000	
				RAZEM	874,000
4	KNNR 6 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		36 * 18	m2	648,000	
				RAZEM	648,000
5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		36 * 18	m2	648,000	
				RAZEM	648,000
2		Krawężnik, obrzeża			
6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		2 * 36 + 2 * 18 + 36 + 36 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5	m	186,000	
				RAZEM	186,000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.6 * 0,04	m3	7,440	
				RAZEM	7,440
3	45236112-8	Nawierzchnia kortu			
8	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z aprobatą ITF. Tennis 12 verde. Cena nawierzchni wraz z montażem.	m2		
		18 * 36	m2	648,000	
				RAZEM	648,000
4		Budowa chodnika			
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa chodnika z kostki.	m2		
		36 * 1,5 * 2	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
10	KNR AT-03 0304-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej	m2		
		36 * 1,5 * 2	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
5		Odwodnienie liniowe			
11	KNR 2-31 0401-08	Rowki w gruncie kategorii III-IV pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m		
		36 * 2	m	72,000	
				RAZEM	72,000
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Beton C10/15.	m3		
		72 * 0,3 * 0,2	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
13	KNNR 1 0611-01	Ułożenie korytek odwodnienia liniowego z rusztem szczelinowym ocynkowanym ze spadkami w gotowym wykopie	m		
		72,00	m	72,000	
				RAZEM	72,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Ogrodzenie sportowe wysokości 4m			
14 d.6	KNR 2-23 0401- 01	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m. Elementy konstrukcyjne ocynkowane, malowane proszkowo. Siatka pleciona, stal ocynkowana powlekana PCV kolor zielony, oczka wymiar 40 mm x 40 mm. Bramka dwuskrzydłowa wymiary wysokości 1m x 0,8m, 1m x 1,2 m	m		
		36 * 2 + 18 * 2	m	108,000	
				RAZEM	108,000
7		Dostawa i montaż urządzeń sportowych			
15 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż słupków do tenisa z siatką	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000