


Przekrój A-A

chodnik, ul. Podgórna



Konstrukcja nawierzchni odtwarzanego chodnika


- 1 Warstwa ścierna z kostki betonowej szarej gr. 8cm (materiał z rozbiórki)
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa grubości 5cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1
- 3 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki żwiżanej cementem (CBGM) o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 gr. 20cm wg WT-5


Obramowanie nawierzchni

- 4 Obrzeże betonowe 8x30 (materiał z rozbiórki) na podsypce cem. – płask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C 12/15

Szczegóły obrzeża

SKALA 1:20



Investor	 Gmina Białośliwie ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie				Nr umowy
					77/2022
Biuro projektowe	EMBROS Projektowanie i Nadzory Krzysztof Nowacki ul. Polna 9A/4, 64-830 Margonin tel. 691 071 780 e-mail: krzychnowacki@gmail.com				Data
Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej					
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY		Branża	Drogowa	
Tytuł opracowania	Odtworzenie nawierzchni chodnika po przekopach				
Tytuł rysunku	Przekrój normalny			Skala	Nr rys.
				1:50 1:20	3
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektant	mgr inż. Krzysztof Nowacki	WKP/0098/PWOD/12	do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności drogowej		
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Strzyżewski	WKP/0097/POOD/04	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		