

Przedmiar i kosztorys ślepy

Obiekt	Utrzymanie szlaków oddz. 168a i 198 - L-ctwo Klonów
Kod CPV	45 23 31 42-6
Lokalizacja	Leśnictwo Klonów
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Zgodnie z PZP

Przedmiar

Utrzymanie szlaków oddz. 168a i 198 - L-ctwo Klonów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Utrzymanie szlaku zrywkowego w oddz. 168a , L-ctwo Klonów				
1	KNR 2-01W 0105/04	Mechaniczne frezowanie pni o średnicy 35-45cm - analogia	szt	3.000
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	360.000
3	KNR 2-31 0114/01 (dopłata 1,5x)	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	360.000
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia	m2	360.000
5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	360.000
6	KNKRB 6 0304/06	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50 o grub.15cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z transportem na miejsce wbudowania i montażem - analogia	szt	6.000
2. Utrzymanie szlaku zrywkowego w oddz. 198 , L-ctwo Klonów				
7	KNR 2-01W 0105/04	Mechaniczne frezowanie pni o średnicy 35-45cm - analogia	szt	5.000
8	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	360.000
9	KNR 2-31 0114/01 (dopłata 1,5x)	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	360.000
10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia	m2	360.000
11	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	360.000
12	KNKRB 6 0304/06	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50 o grub.15cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z transportem na miejsce wbudowania i montażem - analogia	szt	6.000

Kosztorys ślepy

Utrzymanie szlaków oddz. 168a i 198 - L-ctwo Klonów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Utrzymanie szlaku zrywkowego w oddz. 168a , L-ctwo Klonów						
1	KNR 2-01W 0105/04	Mechaniczne frezowanie pni o średnicy 35-45cm - analogia	szt	3.000		
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	360.000		
3	KNR 2-31 0114/01 (dopłata 1,5x)	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopiecowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	360.000		
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	360.000		
5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	360.000		
6	KNKRB 6 0304/06	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50 o grub.15cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z transportem na miejsce wbudowania i montażem - analogia	szt	6.000		
2. Utrzymanie szlaku zrywkowego w oddz. 198 , L-ctwo Klonów						
7	KNR 2-01W 0105/04	Mechaniczne frezowanie pni o średnicy 35-45cm - analogia	szt	5.000		
8	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	360.000		
9	KNR 2-31 0114/01 (dopłata 1,5x)	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopiecowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	360.000		
10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	360.000		
11	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	360.000		
12	KNKRB 6 0304/06	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50 o grub.15cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z transportem na miejsce wbudowania i montażem - analogia	szt	6.000		
		Razem				
		Podatek VAT 23.00%				
		Ogółem kosztorys				