

## ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ – DRZWIOWEJ.

| LICZBA PORZĄDKOWA:   | 1   | 3   | 4   |
|--|---|---|---|
| RODZAJ WYROBU:   | drzwi pływiniowe  | drzwi w okleinie HPL  | drzwi pływiniowe  |
| SYMBOL NA RZUCIE:  | Dw1   | Dw2   | DW3   |
| <div><div>SCHEMAT</div><div>UWAGA<br/>widok od strony<br/>ELEWACJI!!!</div></div> <div>Uwagi:<br/>Dane ilościowe i wymiary sprawdź<br/>w naturze-na budowie.<br/>- szklenie 3 szybowe, niskoemisyjne<br/>- kolor stolarki<br/>od wewnątrz: biel<br/>- okucia białe lub chromowane ze stali nierdzewnej</div> |   |   |   |
| wymiary w świetle ościeżnicy S x H [cm]  | 90 x 200  | 90 x 200  | 90 x 200  |
| wymiary w świetle ościeży So x Ho [cm]   | 102 x 207   | 102 x 207   | 102 x 207   |
| (*)kierunek otwarcia od strony otwarcia<br>L-lewe, P-prawe   | L   | P   | L   |
| IŁOŚĆ SZTUK:   | 1   | 2   | 0   |
|  | DRZWI DO POM. SOCJALNYCH,<br>GOSPODARCZYCH<br>- drzwi wewnętrzne pływiniowe o<br>wymiarach 90x200cm<br>- ościeżnice systemowe stalowe,<br>uniwersalne wyposażone w dwa<br>zawiasy czopowe standardowe<br>- skrzydła pełne, gładkie w okleinie<br>o podwyższonej odporności<br>w kolorze dąb milano 2<br>- okucia, klamka i zamek w jednym<br>kolorze stanowiące spójny komplet<br>(srebrnym)<br>- wyposażone w zamek dostosowany<br>pod wkładkę patentową | DRZWI DO NATRYSKÓW, WC<br>- drzwi wewnętrzne o wymiarach<br>90x200cm<br>- ościeżnice systemowe stalowe<br>obustronnie ocynkowane,<br>- wyposażone w 2 zawiasy, uszczelkę<br>gumową obwiedniową,<br>- skrzydła wykonane z wodoodpornej płyty<br>jak np. Aquacombi. Wypełnienie z<br>poprecznie prasowanej kanałowej płyty<br>włódrny okleinnej płyty HDF. Powierzchnia<br>drzwi i brzozy laminowane okleiną HPL na<br>kolor biały z szybą hartowaną matową<br>- okucia, klamka i zamek w jednym<br>kolorze stanowiące spójny komplet (srebrnym)<br>- kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej o<br>sumarycznym przekroju nie mniejszym niż<br>0,022 m²<br>- wyposażone w zamek ze stali<br>nierdzewnej z blokadą łazienkową oraz<br>samozamykacz | DRZWI DO WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH<br>- drzwi wewnętrzne pływiniowe o<br>wymiarach 90x200cm<br>- ościeżnice systemowe stalowe,<br>uniwersalne wyposażone w dwa<br>zawiasy czopowe standardowe<br>- skrzydła pełne, gładkie w okleinie o<br>podwyższonej odporności w kolorze<br>dąb milano 2<br>- okucia, klamka i zamek w jednym<br>kolorze stanowiące spójny komplet<br>(srebrnym)<br>- wyposażone w zamek z blokadą<br>łazienkową<br>- otwory wentylacyjne o sumarycznym<br>przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²<br>- wyposażone w samozamykacz |

## ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ – DRZWIOWEJ.

| LICZBA PORZĄDKOWA:   | 1  | 2   | 3   |
|--|--|---|---|
| RODZAJ WYROBU:   | drzwi aluminiowe   | drzwi aluminiowe  | drzwi PCV   |
| SYMBOL NA RZUCIE:  | DZ1  | DZ2   | Dz3   |
| <div><div>SCHEMAT</div><div>UWAGA<br/>widok od strony<br/>ELEWACJI!!!</div></div> <div>Uwagi:<br/>Dane ilościowe i wymiary sprawdź<br/>w naturze-na budowie.<br/>- szklenie 2/3 szybowe, niskoemisyjne<br/>- kolor stolarki<br/>od wewnątrz: biel<br/>- okucia białe lub chromowane ze stali nierdzewnej</div> |  |   |   |
| wymiary w świetle ościeżnicy S x H [cm]  | (100+50) x 200   | 100 x 200   | 250 x 230   |
| wymiary w świetle ościeży So x Ho [cm]   | 170 x 212  | 122 x 212   | 250 x 230   |
| (*)kierunek otwarcia od strony otwarcia<br>L-lewe, P-prawe   | L  | P   |   |
| IŁOŚĆ SZTUK:   | 1  | 2   | 1   |
|  | - Otwierane na zewnątrz<br>- jednoskrzydłowe 150/212 z<br>naświetlaniem bocznym otwieralnym oraz<br>pochwytem, wyposażone w<br>samozamykacz, po 3 zawiasy i 2 zamki,<br>przynajmniej jedna wkładka zamku<br>atestowana.<br>Drzwi bez progów, gwarantujące<br>wytrzymałość 3000 cykli<br>zamknięcia/otwarcia, SKRZYDŁO<br>EWAKUACYJNE – PRZEJŚCIE<br>SZEROKOŚCI min. 90 cm.+ skrzydło<br>boczne z blokadą góra/dół<br>wymiar modułu drzwiowego:<br>1,00x2,00m,<br>wymiar całkowity 1,50x2,12m<br>- stolarka aluminiowa, profile<br>wzmocnione, dodatkowo usztywniona<br>- szklenie 2-szybowe, 4-warstwowy folii<br>PVB bezpieczne antywłamaniowe (P4)<br>-kolor biały | - Otwierane na zewnątrz<br>- jednoskrzydłowe 122/212<br>wyposażone w samozamykacz, po 3<br>zawiasy i 2 zamki, przynajmniej jedna<br>wkładka zamku atestowana.<br>Drzwi bez progów, gwarantujące<br>wytrzymałość 3000 cykli<br>zamknięcia/otwarcia, SKRZYDŁO<br>EWAKUACYJNE – PRZEJŚCIE<br>SZEROKOŚCI min. 90 cm.<br>- Wymiar modułu drzwiowego:<br>1,00x2,00m,<br>wymiar całkowity 1,22x2,12m<br>- stolarka aluminiowa, profile<br>wzmocnione, dodatkowo usztywniona<br>- szklenie 2-szybowe, 4-warstwowy folii<br>PVB bezpieczne antywłamaniowe (P4)<br>-kolor biały | BRAMA GARAŻOWA<br>- brama segmentowa<br>- izolowana termicznie<br>- kolor szary (RAL7012) |

## ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ – OKIENNEJ.

| LICZBA PORZĄDKOWA:   | 1   | 2  |
|--|---|--|
| RODZAJ WYROBU:   | okno PCV  | okno PCV   |
| SYMBOL NA RZUCIE:  | 01  | 02   |
| <div><div>SCHEMAT</div><div>UWAGA<br/>widok od strony<br/>ELEWACJI!!!</div></div> <div>Uwagi:<br/>Dane ilościowe i wymiary sprawdź<br/>w naturze-na budowie.<br/>- szklenie 3 szybowe, niskoemisyjne<br/>- kolor stolarki<br/>od wewnątrz: biel<br/>- okucia białe</div> |   |  |
| wymiary w świetle ościeży So x Ho [cm]   | 180 x 80  | 70 x 70  |
| IŁOŚĆ SZTUK:   | 5   | 2  |
|  | - profile PCV 5-cio komorowe<br>- szyby zespolone<br>- okno uchylne<br>- nawiewnik higrosterowany<br>- współczynnik przenikania<br>ciepła U= 1,3W/m²K | - profile PCV 5-cio komorowe<br>- szyby zespolone<br>- okno uchylno-rozwierane<br>- nawiewnik higrosterowany<br>- współczynnik przenikania<br>ciepła U= 1,3W/m²K |

ZESTAWIENIE  
STOLARKI  
skala 1:100

\* wskazany system, materiał, marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu oraz jego parametry techniczne.  
Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niż wskazane.

|   |  |         |       |
|---|--|---------|-------|
| <div><div>KOSYDAR</div><div>PRACOWNIA<br/>PROJEKTOWO<br/>REALIZACYJNA</div><div>39-100 Ropczyce ul.Wyszyńskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel.506 129 266</div></div> |  |         |       |
| NAZWA<br>INWESTYCJI:  | BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ<br>Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi;<br>NA DZIAŁKACH O NR EWID. 829/4, 832/3;<br>POŁOŻONYCH W M. MAŁA; gm. ROPCZYCE; jedn.<br>ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI;<br>obręb: 0005 MAŁA |         |       |
| INWESTOR:   | Gmina Ropczyce<br>ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce   |         |       |
| ADRES<br>OBIEKTU:   | działki nr ewid. 829/4, 832/3;<br>m. Mała, gm. Ropczyce;<br>jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE –OBSZAR WIEJSKI ;<br>obręb: 0005 MAŁA  |         |       |
| TYTUŁ RYSUNKU:  | ZESTAWIENIE STOLARKI   |         |       |
| DATA:   | GRUDZIEŃ 2021  | SKALA:  | 1:100 |
| PROJEKTOWAŁ:  | mgr inż. arch Anna Jando–Roztoczyńska<br>nr upr UAN-8346/24/85   |         |       |
| SPRAWDZIŁ:  | mgr inż. arch Bernadeta Raś<br>nr upr RZ/A-07/10   |         |       |
| OPRACOWAŁ:  | inż. Paulina Krajewska   |         |       |
| BRANŻA:   | ARCHITEKTURA   | NR RYS. | A-6   |

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY  
SPRAWDZIĆ W NATURZE –  
NA BUDOWIE !