

<b>1. Kamera typ 1</b>	<p>USB. Rozdzielczość połączeń wideo: FullHD (1920 x 1080), rozdzielczość nagrań wideo: FullHD (1920 x 1080), kompresja wideo: H.264. Mikrofon: wbudowany, mono. Ustawienie ostrości: stałe. Dołączone akcesoria: uniwersalny klips.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>2. Kamera typ 2</b>	<p>USB. Rozdzielczość zdjęć: 15 Mpix, typ matrycy: CMOS. Rozdzielczość połączeń wideo: FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720). Rozdzielczość nagrań wideo: FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720). Kompresja wideo: H.264. Automatyczne ustawienie ostrości. Mikrofon wbudowany, stereo.</p> <p>Dodatkowe informacje: automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu, mikrofon z funkcją redukcji szumów, wykrywanie ruchu.</p> <p>Dołączone akcesoria: kabel USB, podstawka.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>3. Słuchawki</b>	<p>USB, przewodowe. Typ mikrofonu: dwukierunkowy. Impedancja wejściowa: 32 Ohm, czułość (słuchawki): 94 dBV/Pa +/- 3 dB, czułość (mikrofon): -17 dBV/Pa +/- 4 dB, pasmo przenoszenia (zestaw słuchawkowy): 20 Hz - 20 KHz, pasmo przenoszenia (mikrofon): 100 Hz – 10 kHz.</p> <p>Wbudowany regulator dźwięku. Długość kabla: 1,9 m</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>4. Hub USB</b>	<p>Liczba portów USB: 4, interfejs: USB 3.0, USB-C, maksymalna szybkość interfejsu: 5 Gbit/s, rodzaj Huba USB: pasywny.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>5. Kieszonka na dysk M.2 SSD PCIe/NVMe</b>	<p>Kieszonka zewnętrzna, interfejs dysku: M.2 PCIe NVMe, interfejs obudowy: USB-C 3.2 Gen 2 (3.1/3.1 Gen 2).</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>6. Adapter SATA, IDE</b>	<p>Adapter zewnętrzny, interfejs dysku: SATA, IDE, typ obsługiwanego dysku: 2.5", 3.5", interfejs adaptera: USB 3.0. Zasilacz w komplecie.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>7. Replikator portów</b>	<p>Interfejs: USB-C, Rodzaje wejść / wyjść: USB 3.0 - 3 szt., USB Typ C Power Delivery - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt. Dodatkowe informacje: Funkcja Power Delivery, obsługa monitora 4K.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>8. Przełącznik sieciowy</b>	<p>Typ: niezarządzany. Całkowita liczba portów: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 5 szt. Funkcje: automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX),</p>

	<p>automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX), praca w trybie half i full-duplex, QoS. Zasilacz w komplecie.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>9. Myszka komputerowa</b>	<p>Przewodowa, USB, sensor laserowy, rozdzielczość maks. 3200 dpi, rolka przewijania, 5 przycisków.</p> <p>Dodatkowe informacje: programowalne przyciski, 4 tryby DPI, regulacja rozdzielczości DPI.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>10. Pilot do prezentacji</b>	<p>Łączność: bezprzewodowa 2.4 GHz, zasięg do 20 m, interfejs: USB Bluetooth. Wskaźnik laserowy. Zasilanie: 1 x bateria AAA. Dodatkowe informacje: wskaźnik poziomu naładowania baterii, 3 przyciski.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>11. Głośniki 2.0</b>	<p>Moc: 8 (16) W (po podłączeniu do gniazda USB Type-C lub USB Type-A 10 W, wbudowany w głośnik przetłacznik wzmocnionego dźwięku, zwiększając moc akustyczną do maksymalnej - 16 W). Rodzaje wyjść / wejść: 3,5 mm minijack min. 1,2 m - 1 szt., zasilanie USB-C min. 1,2 m - 1 szt.</p> <p>Dodatkowe informacje: regulacja głośności, pasmo przenoszenia: 50 - 20 000 Hz. Dołączone akcesoria: adapter USB-C -&gt; USB-A. Kolor: czarny.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>12. Karta sieciowa USB</b>	<p>Standard USB-A (minimum 3.0), typ: RJ-45 10/100/1000 (LAN). Kompatybilność z Windows, Linux.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>13. Przewód USB-A – USB-C</b>	<p>Standard USB-A minimum 3.0, długość min. 1,0 m, maks. 1,5 m. Obie końcówki męskie.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
<b>14. Przewód do monitora HDMI – HDMI</b>	<p>Standard HDMI minimum 2.0b, długość min. 1,0 m, maks. 1,5 m. Obie końcówki męskie. Przepustowość: do 18 Gbit/s, obsługiwane standardy i technologie: Ethernet, HDR (High Dynamic Range), wsparcie dla 3D, zwrotny kanał audio ARC.</p> <p>Dodatkowe informacje: pozłacane styki, oplot materiałowy, metalowa obudowa wtyków.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>