

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			DP 1461 0 w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska			
1.1			Nakładka I - od posesji nr 48 do posesji nr 52			
1 d.1.1	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			2,20 * 91,00	m2	200,200	
					RAZEM	200,200
2 d.1.1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			2,20 * 91,00	m2	200,200	
					RAZEM	200,200
3 d.1.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			2,20 * 91,00	m2	200,200	
					RAZEM	200,200
4 d.1.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,20 * 91,00	m2	200,200	
					RAZEM	200,200
1.2			Nakładka II - na wys. posesji nr 40			
5 d.1.2	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			4,50 * 26,50	m2	119,250	
					RAZEM	119,250
6 d.1.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			4,50 * 26,50	m2	119,250	
					RAZEM	119,250
7 d.1.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			4,50 * 26,50	m2	119,250	
					RAZEM	119,250
8 d.1.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			4,50 * 26,50	m2	119,250	
					RAZEM	119,250
9 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 26,50	m2	119,250	
					RAZEM	119,250

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			DP 1461 0 w m. Nogowczyce - skrzyżowanie ul. Strzelecka			
10 d.2	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			(3,40 * 32,00) + (7,30 * 28,20) + (3,90 * 28,50)	m2	425,810	
					RAZEM	425,810
11 d.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			(3,40 * 32,00) + (7,30 * 28,20) + (3,90 * 28,50)	m2	425,810	
					RAZEM	425,810
12 d.2	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			(3,40 * 32,00) + (7,30 * 28,20) + (3,90 * 28,50)	m2	425,810	
					RAZEM	425,810
13 d.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			(3,40 * 32,00) + (7,30 * 28,20) + (3,90 * 28,50)	m2	425,810	
					RAZEM	425,810
14 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			(3,40 * 32,00) + (7,30 * 28,20) + (3,90 * 28,50)	m2	425,810	
					RAZEM	425,810
3			DP 2271 0 w m. Strzelce Opolskie ul. Dworcowa			
15 d.3	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,50 * 8,50	m2	12,750	
					RAZEM	12,750
16 d.3	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,50 * 8,50	m2	12,750	
					RAZEM	12,750
17 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			1,50 * 8,50	m2	12,750	
					RAZEM	12,750
18 d.3	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			1,50 * 8,50	m2	12,750	
					RAZEM	12,750
19 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,50 * 8,50	m2	12,750	
					RAZEM	12,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			DP 1840 0 Jemielnica – Gąsiorowice			
20 d.4	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,20 * 57,00	m2	68,400	
					RAZEM	68,400
21 d.4	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,20 * 57,00	m2	68,400	
					RAZEM	68,400
22 d.4	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			1,20 * 57,00	m2	68,400	
					RAZEM	68,400
23 d.4	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			1,20 * 57,00	m2	68,400	
					RAZEM	68,400
24 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,20 * 57,00	m2	68,400	
					RAZEM	68,400
5			DP 1802 0 w m. Jemielnica ul. św. Wojciecha - skrzyżowanie z ul. Stara Kolonia, Nowa Kolonia i Korfantego			
25 d.5	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			(4,0 * 23,00) + (4,00 * 10,00)	m2	132,000	
					RAZEM	132,000
26 d.5	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			(4,0 * 23,00) + (4,00 * 10,00)	m2	132,000	
					RAZEM	132,000
27 d.5	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			(4,0 * 23,00) + (4,00 * 10,00)	m2	132,000	
					RAZEM	132,000
28 d.5	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			(4,0 * 23,00) + (4,00 * 10,00)	m2	132,000	
					RAZEM	132,000
29 d.5	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			(4,0 * 23,00) + (4,00 * 10,00)	m2	132,000	
					RAZEM	132,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.5	KNR 2-31 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.5	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
6			DP 1839 O Spórok - Staniszcze Wielkie			
6.1			Nakładka I			
32 d.6.1	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			2,50 * 6,50	m2	16,250	
					RAZEM	16,250
33 d.6.1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			2,50 * 6,50	m2	16,250	
					RAZEM	16,250
34 d.6.1	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,50 * 6,50	m2	16,250	
					RAZEM	16,250
35 d.6.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			2,50 * 6,50	m2	16,250	
					RAZEM	16,250
36 d.6.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,50 * 6,50	m2	16,250	
					RAZEM	16,250
6.2			Nakładka II			
37 d.6.2	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,50 * 8,00	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
38 d.6.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,50 * 8,00	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
39 d.6.2	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,50 * 8,00	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
40 d.6.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,50 * 8,00	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
41 d.6.2	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,50 * 8,00	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
7			DP 2131 0 w m. Kolonowskie ul. Sienkiewicza			
7.1			Nakładka I - na wys. posesji nr 1			
42 d.7.1	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			2,30 * 15,00	m2	34,500	
					RAZEM	34,500
43 d.7.1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			2,30 * 15,00	m2	34,500	
					RAZEM	34,500
44 d.7.1	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			2,30 * 15,00	m2	34,500	
					RAZEM	34,500
45 d.7.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			2,30 * 15,00	m2	34,500	
					RAZEM	34,500
46 d.7.1	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,30 * 15,00	m2	34,500	
					RAZEM	34,500
47 d.7.1	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7.2			Nakładka II - na wys. posesji nr 5			
48 d.7.2	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	
					RAZEM	54,000
49 d.7.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	
					RAZEM	54,000
50 d.7.2	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	54,000
51 d.7.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	
					RAZEM	54,000
52 d.7.2	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	
					RAZEM	54,000
8			DP 1815 0 w m. Izbicko ul. Stawowa - obok Patacu			
53 d.8	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,20 * 132,00	m2	158,400	
					RAZEM	158,400
54 d.8	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,20 * 132,00	m2	158,400	
					RAZEM	158,400
55 d.8	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			1,20 * 132,00	m2	158,400	
					RAZEM	158,400
56 d.8	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			1,20 * 132,00	m2	158,400	
					RAZEM	158,400
57 d.8	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,20 * 132,00	m2	158,400	
					RAZEM	158,400
9			DP 1815 0 w m. Izbicko ul. Powstańców Śl. od posesji nr 23 do posesji nr 17			
58 d.9	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			2,20 * 39,50	m2	86,900	
					RAZEM	86,900
59 d.9	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			2,20 * 39,50	m2	86,900	
					RAZEM	86,900
60 d.9	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			2,20 * 39,50	m2	86,900	
					RAZEM	86,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.9	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			2,20 * 39,50	m2	86,900	
					RAZEM	86,900
62 d.9	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,20 * 39,50	m2	86,900	
					RAZEM	86,900
63 d.9	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
10			DP 1809 0 w m. Siedlec ul. Wiejska			
10.1			Nakładka I - na wys. posesji nr 1			
64 d.10.1	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,00 * 93,00	m2	93,000	
					RAZEM	93,000
65 d.10.1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,00 * 93,00	m2	93,000	
					RAZEM	93,000
66 d.10.1	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			1,00 * 93,00	m2	93,000	
					RAZEM	93,000
10.2			Nakładka II - na wys. posesji nr 53			
67 d.10.2	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			3,40 * 46,00	m2	156,400	
					RAZEM	156,400
68 d.10.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			3,40 * 46,00	m2	156,400	
					RAZEM	156,400
69 d.10.2	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			3,40 * 46,00	m2	156,400	
					RAZEM	156,400
70 d.10.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			3,40 * 46,00	m2	156,400	
					RAZEM	156,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.10.2	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			3,40 * 46,00	m2	156,400	
					RAZEM	156,400
11			DP 1808 O Zdzieszowice - Góra św. Anny			
11.1			Nakładka I			
72 d.11.1	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			2,20 * 31,00	m2	68,200	
					RAZEM	68,200
73 d.11.1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			2,20 * 31,00	m2	68,200	
					RAZEM	68,200
74 d.11.1	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			2,20 * 31,00	m2	68,200	
					RAZEM	68,200
75 d.11.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			2,20 * 31,00	m2	68,200	
					RAZEM	68,200
76 d.11.1	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,20 * 31,00	m2	68,200	
					RAZEM	68,200
11.2			Nakładka II			
77 d.11.2	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,0 * 50,00	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
78 d.11.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,0 * 50,00	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
79 d.11.2	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			1,0 * 50,00	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
80 d.11.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			1,0 * 50,00	m2	50,000	
					RAZEM	50,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.11.2	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,0 * 50,00	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
12			DP 1808 Raszowa - Leśnica za m. Raszowa			
82 d.12	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			3,00 * 74,00	m2	222,000	
					RAZEM	222,000
83 d.12	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			3,00 * 74,00	m2	222,000	
					RAZEM	222,000
84 d.12	KNR 2-31 0310-01 0310 -02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			3,00 * 74,00	m2	222,000	
					RAZEM	222,000
85 d.12	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			3,00 * 74,00	m2	222,000	
					RAZEM	222,000
86 d.12	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			3,00 * 74,00	m2	222,000	
					RAZEM	222,000
13			DP 1434 0 w m. Raszowa ul. Młyńska			
13.1			Nakładka I			
87 d.13.1	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,20 * 102,00	m2	122,400	
					RAZEM	122,400
88 d.13.1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,20 * 102,00	m2	122,400	
					RAZEM	122,400
89 d.13.1	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,20 * 102,00	m2	122,400	
					RAZEM	122,400
90 d.13.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			1,20 * 102,00	m2	122,400	
					RAZEM	122,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.13.1	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,20 * 102,00	m2	122,400	
					RAZEM	122,400
13.2			Nakładka II			
92 d.13.2	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			2,00 * 45,00	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
93 d.13.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			2,00 * 45,00	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
94 d.13.2	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,00 * 45,00	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
95 d.13.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			2,00 * 45,00	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
96 d.13.2	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,00 * 45,00	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
13.3			Nakładka III			
97 d.13.3	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,50 * 35,00	m2	52,500	
					RAZEM	52,500
98 d.13.3	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,50 * 35,00	m2	52,500	
					RAZEM	52,500
99 d.13.3	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,50 * 35,00	m2	52,500	
					RAZEM	52,500
100 d.13.3	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			1,50 * 35,00	m2	52,500	
					RAZEM	52,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.13.3	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,50 * 35,00	m2	52,500	
					RAZEM	52,500
13.4			Nakładka IV			
102 d.13.4	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			2,00 * 43,00	m2	86,000	
					RAZEM	86,000
103 d.13.4	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			2,00 * 43,00	m2	86,000	
					RAZEM	86,000
104 d.13.4	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,00 * 43,00	m2	86,000	
					RAZEM	86,000
105 d.13.4	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			2,00 * 43,00	m2	86,000	
					RAZEM	86,000
106 d.13.4	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			2,00 * 43,00	m2	86,000	
					RAZEM	86,000
13.5			Nakładka V			
107 d.13.5	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,50 * 50,00	m2	75,000	
					RAZEM	75,000
108 d.13.5	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,50 * 50,00	m2	75,000	
					RAZEM	75,000
109 d.13.5	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,50 * 50,00	m2	75,000	
					RAZEM	75,000
110 d.13.5	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			1,50 * 50,00	m2	75,000	
					RAZEM	75,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.13.5	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,50 * 50,00	m2	75,000	
					RAZEM	75,000
13.6			Nakładka VI			
112 d.13.6	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			1,20 * 36,00	m2	43,200	
					RAZEM	43,200
113 d.13.6	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1,20 * 36,00	m2	43,200	
					RAZEM	43,200
114 d.13.6	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,20 * 36,00	m2	43,200	
					RAZEM	43,200
115 d.13.6	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			1,20 * 36,00	m2	43,200	
					RAZEM	43,200
116 d.13.6	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1,20 * 36,00	m2	43,200	
					RAZEM	43,200
14			DP 1958 O Staniszcze Wielkie - Spórok			
14.1			Nakładka I			
117 d.14.1	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	
					RAZEM	54,000
118 d.14.1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	
					RAZEM	54,000
119 d.14.1	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	
					RAZEM	54,000
120 d.14.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	
					RAZEM	54,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.14.1	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 12,00	m2	54,000	
					RAZEM	54,000
14.2			Nakładka II			
122 d.14.2	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			4,50 * 19,00	m2	85,500	
					RAZEM	85,500
123 d.14.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			4,50 * 19,00	m2	85,500	
					RAZEM	85,500
124 d.14.2	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 19,00	m2	85,500	
					RAZEM	85,500
125 d.14.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			4,50 * 19,00	m2	85,500	
					RAZEM	85,500
126 d.14.2	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 19,00	m2	85,500	
					RAZEM	85,500
14.3			Nakładka III			
127 d.14.3	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			4,50 * 7,00	m2	31,500	
					RAZEM	31,500
128 d.14.3	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			4,50 * 7,00	m2	31,500	
					RAZEM	31,500
129 d.14.3	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 7,00	m2	31,500	
					RAZEM	31,500
130 d.14.3	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			4,50 * 7,00	m2	31,500	
					RAZEM	31,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.14.3	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 7,00	m2	31,500	
					RAZEM	31,500
14.4			Nakładka IV			
132 d.14.4	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			4,50 * 25,50	m2	114,750	
					RAZEM	114,750
133 d.14.4	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			4,50 * 25,50	m2	114,750	
					RAZEM	114,750
134 d.14.4	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 25,50	m2	114,750	
					RAZEM	114,750
135 d.14.4	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			4,50 * 25,50	m2	114,750	
					RAZEM	114,750
136 d.14.4	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,50 * 25,50	m2	114,750	
					RAZEM	114,750
14.5			Nakładka V			
137 d.14.5	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			4,30 * 18,50	m2	79,550	
					RAZEM	79,550
138 d.14.5	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			4,30 * 18,50	m2	79,550	
					RAZEM	79,550
139 d.14.5	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,30 * 18,50	m2	79,550	
					RAZEM	79,550
140 d.14.5	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			4,30 * 18,50	m2	79,550	
					RAZEM	79,550

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.14.5	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4,30 * 18,50	m2	79,550	
					RAZEM	79,550
15			DP 2282 0 ul. Jordanowska w m. Strzelce Opolskie			
15.1			Nakładka I			
142 d.15.1	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			37,00 * 5,00	m2	185,000	
					RAZEM	185,000
143 d.15.1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			37,00 * 5,00	m2	185,000	
					RAZEM	185,000
144 d.15.1	KNR 2-31 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t		
			(37,00 * 5,00) * 0,05	t	9,250	
					RAZEM	9,250
145 d.15.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			37,00 * 5,00	m2	185,000	
					RAZEM	185,000
146 d.15.1	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			37,00 * 5,00	m2	185,000	
					RAZEM	185,000
15.2			Nakładka II			
147 d.15.2	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			5,00 * 3,00	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
148 d.15.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			5,00 * 3,00	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
149 d.15.2	KNR 2-31 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t		
			(5,00 * 3,00) * 0,050	t	0,750	
					RAZEM	0,750
150 d.15.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			5,00 * 3,00	m2	15,000	
					RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.15.2	KNR 2-31 0310-05 0310 -06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			5,00 * 3,00	m2	15,000	
					RAZEM	15,000