



SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
BIURO ADMINISTRACYJNE



Warszawa, 01czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę płyt balistycznych, oznaczenie sprawy: ZP-09-SKW-2020.

Zamawiający – Służba Kontrwywiadu Wojskowego z siedzibą przy ul. Oczki 1 w Warszawie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zwanej dalej ustawą informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCEJ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIE:

1. Pytanie rozdz. I pkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga aby wkład balistyczny chronił w odległości 50 mm od krawędzi płyty. Zgodnie z PN V 8700:2011 ostrzał płyty od krawędzi to nie mniej niż 76 mm. Wobec tego iż na wyrób wymagany jest Certyfikat oraz protokół z badań wg. w/w normy czy Zamawiający uwzględni badania przeprowadzone wg. w/w normy. Pytanie jest bardzo zasadne przy konieczności uzyskania certyfikatu zgodności na płyty. Certyfikat zgodności jest to potwierdzenie że płyty spełniają w pełni wymagania Zamawiającego , jednym z warunków jest także dokonanie ostrzelania płyt amunicją zgodnie z PN-V-87000:2011 warunkach w niej określonych.

Jak wspominaliśmy wymagania Zamawiającego odbiegają od przytoczanej także w wymaganiach PN.

W rozmowach z przedstawicielami Zakładu Certyfikacyjnego taka rozbieżność tj, wymaganie ochrony 50 mm od brzegu a strzelanie 76 mm od brzegu będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania stosownego certyfikatu.

Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się do naszej prośby lub też zmianę polegającą na tym iż badanie wg PN będzie wystarczające.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z udzieloną odpowiedzią z dnia 26 maja 2020 r. (Zawiadomienie nr SKW-121521-20-1, pytanie nr 6).

Jednocześnie informuje, że uznany będzie certyfikat wystawiony w oparciu o PN-V-87000:2011, który uwzględni dodatkowy wymóg ochrony balistycznej tj. odległość 50 mm od krawędzi płyty.

II. POWYŻSZA ODPOWIEDŹ NIE PROWADZI DO ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN

/ZAMAWIAJĄCY/