

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pasa drogi gminnej w m. Sątopy - ODCINEK NR 2 od km 1+014 do km 1+678,50
ADRES INWESTYCJI : Sątopy
INWESTOR : Gmina Nowy Tomyśl
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patryk Ciesielczak
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2023

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTYVAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.665	0.00	0.00
2		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2 d.2	KNNR 6 0101-03	wykonanie koryta drogowego na gł. 16 cm (jezdnia z płyt śladowych + jezdnia z płyt MEBA + pobocza) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m ²	3024.500	0.00	0.00
3 d.2	KNNR 6 0101-03	wykonanie koryta drogowego na gł. 31 cm (jezdnia z kostki bet.) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m ²	40.000	0.00	0.00
3		Podbudowa z kruszywa łamanego				
4 d.3	KNNR 6 0105-08	Wykonanie podsypki z chudego betonu grubości 6 cm - pod płyty MEBA	m ²	657.500	0.00	0.00
5 d.3	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubości 20 cm - pod jezdnię z kostki bet.	m ²	40.000	0.00	0.00
6 d.3	KNNR 6 0204-02	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 15 cm	m ²	1345.000	0.00	0.00
4		Nawierzchnie				
7 d.4	KNR 2-31 0502-06	ułożenie płyt betonowych ażurowych typu MEBA o wym. 60x40x10 wolne przestrzenie w płytach MEBA wypełnić otoczakiem 8-16 mm	m ²	657.500	0.00	0.00
8 d.4	KNR 2-25 0407-03	Ułożenie płyt betonowych śladowych o wym. 120x80x16 na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu	m ²	1052.000	0.00	0.00
9 d.4	KNR 2-31 0511-03	Ułożenie betonowej kostki brukowej BEHATON gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm	m ²	40.000	0.00	0.00
5		OPORNIKI BETONOWE				
10 d.5	KNNR 6 0403-03	Wykonanie oporników bet. 12x25x100 cm zatopionych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	20.000	0.00	0.00
6		ROBOTY INNE				
11 d.6	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie terenu na szer. 1,00 m z obu stron	m ²	1345.000	0.00	0.00
12 d.6	KNR 2-31 0702-02	Oznakowanie pionowe - do przestawienia znak B-33	szt.	1.000	0.00	0.00
13 d.6	KNR 2-31 0703-02	Oznakowanie pionowe - znak D-1	szt.	2.000	0.00	0.00
14 d.6	KNR 2-31 0703-02	Oznakowanie pionowe - znak A-7	szt.	1.000	0.00	0.00
15 d.6	wycena indywidualna	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl	1.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł