

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		0.714	km	0.714	
				RAZEM	0.714
2		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
2	KNNR 6	Wykonanie koryta drogowego na gł. 16 cm (jezdnia z płyt śladowych + jezdnia	m ²		
d.2	0101-03	z płyt MEBA + pobocza) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem			
		podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²	3173.080	
		na odl. do 5 km			
		3173.08		RAZEM	3173.080
3	KNNR 6	Wykonanie koryta drogowego na gł. 31 cm (jezdnia z kostki bet.) wraz z me-	m ²		
d.2	0101-03	chanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału			
		na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m ²	250.000	
		250		RAZEM	250.000
3		Podbudowa z kruszywa łamanego			
4	KNNR 6	Wykonanie podsypki z chudego betonu grubości 6 cm - pod płyty MEBA	m ²		
d.3	0105-08		m ²	689.800	
		689.8		RAZEM	689.800
5	KNR 2-31	Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubości 20 cm - pod jezdnię z kost-	m ²		
d.3	0109-03	ki bet.	m ²	250.000	
		250		RAZEM	250.000
6	KNNR 6	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/	m ²		
d.3	0204-02	31,5) grubości 15 cm	m ²	1379.000	
		1379		RAZEM	1379.000
4		Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Ułożenie płyt betonowych ażurowych typu MEBA o wym. 60x40x10 wolne	m ²		
d.4	0502-06	przestrzenie w płytach MEBA wypełnić otoczakiem 8-16 mm	m ²	689.800	
		689.8		RAZEM	689.800
8	KNR 2-25	Ułożenie płyt betonowych śladowych o wym. 120x80x16 na wyprofilowanym i	m ²		
d.4	0407-03	zagięszczonym podłożu	m ²	1103.680	
		1103.68		RAZEM	1103.680
9	KNR 2-31	Ułożenie betonowej kostki brukowej BEHATON gr. 8 cm szarej na podsypce	m ²		
d.4	0511-03	cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm	m ²	250.000	
		250		RAZEM	250.000
5		OPORNIKI BETONOWE			
10	KNNR 6	Wykonanie oporników bet. 12x25x100 cm zatopionych na ławie betonowej z	m		
d.5	0403-03	oporem z betonu C12/15	m	80.000	
		80		RAZEM	80.000
6		ROBOTY INNE			
11	KNR 2-01	Plantowanie terenu na szer. 1,00 m z obu stron	m ²		
d.6	0505-01		m ²	1428.000	
		1428		RAZEM	1428.000
12	KNR 2-31	Regulacja zasuwy wodociągowej	szt.		
d.6	1406-04		szt.	18.000	
		18		RAZEM	18.000
13	KNR 2-31	Oznakowanie pionowe - znak B-33	szt.		
d.6	0703-02		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
14	KNR 2-31	Oznakowanie pionowe - znak D-1 z tabliczką T-6a	szt.		
d.6	0703-02		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
15	KNR 2-31	Oznakowanie pionowe - znak A-7	szt.		
d.6	0703-02		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
16	wycena indy-	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl		
d.6	widualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000