

S1

	warstwa separacyjna (geowłóknina)
45-50 cm	gabion stalowy z wypełnieniem kamiennym, granitowym (50-150mm)
	folia kubełkowa mocowana mechanicznie
10 cm	styropian XPS
	izolacja hydrofobowa - masa bitumiczna
38 cm	ściana, cegła pełna
0,5 cm	tynk cementowo wapienny

S2

siatka stalowa, panel ogrodzeniowy 123 x 250 cm
gr. drutu 6-8mm, wielkość oczka 10-12 x 6-8cm, ocynkowane ogniowo
słupki 4x6cm, ocynkowane ogniowo z podstawą umożliwiającą montaż
do attyki budynku lub bloczka betonowego.

W1

6 cm	płyty chodnikowe betonowe 120x60x6cm
15 cm	piach ubijany warstwami
20 cm	podbudowa (frakcja ziaren 30-60mm)

W2

12-25 cm	ściana oporowa prefabrykowana
	izolacja hydrofobowa bitumiczna
	grunt nasypowy

ambient

studio projektowe gliwice, głowackiego 5g

nr rys. TA 03

temat: Projekt techniczny zagospodarowania terenu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej; 44-280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59; 326/37; 2562/95)

inwestor: Miasto Rydułtowy
44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36

rys. Ściana oporowa przekrój D1-D1

		Nr upr.	Podpis
data: 01.2024	wykonał: mgr inż. arch. P. Gara IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/03/ SLOKK	
	sprawdził: dr inż. arch. Z. Sąsiadek IARP SL-0244 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	674/01	
skala: 1:25	projektował: mgr inż. arch. P. Gara IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/03/ SLOKK	

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielnie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.