








## Wypożyczenie kuchni

Widok	Opis	Ilość szt.
	<p><b>patelnia uchylna, elektryczna, 6.3 kW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeznaczona do smażenia i duszenia potraw</li> <li>• ręczny przechyl misy w celu zlewania oleju</li> <li>• powierzchnia robocza 0.27m<sup>2</sup></li> <li>• płynna regulacja temperatury</li> <li>• termostat zabezpieczający z ręcznym resetem</li> <li>• obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• wydajność ok. 100 kotletów/h</li> <li>• pojemność misy ok. 40 l.</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p><b>Głębokość [mm]: 786, Wysokość [mm]: 912, Masa [kg]: 52, Moc elektryczna [kW]: 6.3, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: 50, Pojemność [l]: 40, Szerokość [mm]: 700, Konstrukcja: spawana, Częstotliwość [Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 400,</b></p>	1
	<p><b>stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 1200x700x850 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stół spawany</li> <li>• przestawna półka</li> <li>• możliwość zamontowania zamka do drzwi za dodatkową opłatą 100 zł netto</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p><b>Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Ilość drzwi: 2, Szerokość [mm]: 1200, Konstrukcja: spawana,</b></p>	1
	<p><b>Taboret elektryczny 5 kW 400V</b></p> <p>przystosowany fabrycznie do bardzo dużych garnków o pojemności 50 i 100 l, nóżki z funkcją regulacji w zakresie 20 mm. Narzędzie można z łatwością wypoziomować na praktycznie każdej, nawet bardzo nierównej powierzchni.</p> <p>Wysokość – H 380 mm, Głębokość – D 580 mm, Szerokość – W 580 mm</p> <p>Zasilanie prąd, Częstotliwość 50 Hz</p> <p>Moc elektryczna 5 kW</p> <p>Karta gwarancyjna TAK</p> <p>Napięcie zasilania [V] 400 V</p>	1
	<p><b>piec konwekcyjno-parowy, dotykowy, 7xGN1/1, P 10.2 kW</b></p> <p>wyposażony w intuicyjny ekran dotykowy, który w połączeniu z układem sterującym pozwala precyzyjnie ustawić parametry obróbki termicznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 stopniowa kontrola prędkości wentylatora, rewers obrotów</li> <li>• 7-calowy elektroniczny, intuicyjny panel sterowania, klamka drzwi z prawej strony</li> <li>• 120 programów gotowania w 6 etapach w tym 72 programy gotowe w języku polskim (książka kucharska konfigurowalna ze zdjęciami)</li> <li>• regulacja wilgotności od 0 do 100 %</li> <li>• funkcje Steam Control, Clima Control, Multicook, All on Time, DeltaT, HACCP</li> <li>• kontrola pary - programowalny komin</li> <li>• 3 automatyczne programy mycia</li> <li>• alarm na koniec cyklu pracy</li> <li>• wyłącznik drzwiowy</li> <li>• wewnętrzne oświetlenie LED</li> <li>• przyłącze wody 3/4 cala</li> <li>• odległość między prowadnicami ~ 67 mm</li> </ul>	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozmiar komory 620x405x545 mm</li> <li>dołączona sonda rdzenia wielopunktowa zwiększa szerokość pieca o ok 3.5 cm</li> <li>podwójna, bezpieczna szyba</li> <li>Okres gwarancji: 12</li> </ul> <p><b>Kolor:</b> czarny, srebrny, <b>Głębokość [mm]:</b> 860, <b>Głębokość wewnętrzna [mm]:</b> 405, <b>Wysokość [mm]:</b> 830, <b>Wysokość wewnętrzna [mm]:</b> 545, <b>Masa [kg]:</b> 94, <b>Pakowane po:</b> 1, <b>Moc elektryczna [kW]:</b> 10.2, <b>Temperatura max. [°C]:</b> 270, <b>Temperatura min. [°C]:</b> 50, <b>Szerokość [mm]:</b> 790, <b>Szerokość wewnętrzna [mm]:</b> 620, <b>Zmiana kierunku otwierania drzwi:</b> Nie, <b>Częstotliwość [Hz]:</b> 50/60, <b>Rodzaj zasilania:</b> prąd, <b>Rozmiar GN:</b> GN 1/1, <b>Napięcie [V]:</b> 400, <b>Ilość półek (szt):</b> 7,</p>	
	<p><b>podstawa pod piec h=850 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>przeznaczona do pieca opisanego powyżej</li> <li>wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>8 par przewodnic</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p><b>Kolor:</b> srebrny, <b>Głębokość [mm]:</b> 645, <b>Wysokość [mm]:</b> 850, <b>Materiał wykonania:</b> stal nierdzewna, <b>Szerokość [mm]:</b> 704, <b>Rozmiar GN:</b> GN 1/1,</p>	1
	<p><b>zestaw instalacyjny do podłączenia pieca konwekcyjno - parowego, pieca i okapu</b></p> <p>Zestaw instalacyjny do pieca konwekcyjno-parowego. Urządzenie pozwoli podłączyć piec zarówno do kanalizacji, jak i do źródła zasilania w wodę, a dodatkowo podłączyć też okap z piecem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zestaw zawiera elementy montażowe, niezbędne do podłączenia hydraulicznego jednego pieca, 1 pieca i okapu</li> <li>pasuje do pieca konwekcyjno parowego opisanego powyżej</li> <li>dedykowany tylko do jednego pieca</li> <li>Okres gwarancji: 12</li> </ul>	1
	<p><b>stół przyścienny bez półki 400x700x850 mm spawany</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stół spawany</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p><b>Głębokość [mm]:</b> 700, <b>Wysokość [mm]:</b> 850, <b>Materiał wykonania:</b> stal nierdzewna, <b>Szerokość [mm]:</b> 400, <b>Konstrukcja:</b> spawana,</p>	1
	<p><b>Kuchnia elektryczna 6 palnikowa z piekarnikiem</b></p> <p>Przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii elektrycznej</p> <p>Stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają statycznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię elektryczną</p> <p>Przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii</p> <p>nowoczesny design ergonomiczne pokręta</p> <p>panel przedni grawerowany laserowo</p> <p>kontrolki pracy oraz zasilania,</p> <p>system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania</p> <p>szafka neutralna z drzwiami</p> <p>żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW</p> <p>sześciostopniowy zakres regulacji mocy tłoczona płyta górna</p> <p>przeszkłone drzwi piekarnika</p> <p>wymiary piekarnika GN 2/1: 660x545x285 mm (WxDxH)</p> <p>trzy poziomy przewodnic,</p>	1


	<p>piekarnik elektryczny z funkcją kontroli wilgotności oświetlenie komory prowadnic, ruszt do piekarnika w komplecie, regulowane nóżki Napięcie - U : 400 V Zasilanie : prąd Szerokość - W : 1200 mm Głębokość - D : 700 mm Wysokość - H : 850 mm Moc elektryczna : 22.6 kW 24 MIESIĄCE GWARANCJI</p>	
	<p><b>stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 600x700x850 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stół spawany</li> <li>• Zawiasy po lewej stronie</li> <li>• Przystawna półka</li> <li>• Możliwy montaż zamka 982320001</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul>	1
	<p><b>stół chłodniczy 2 drzwiowy, agregat po prawej stronie, V 282 l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• blat roboczy ze stali nierdzewnej</li> <li>• dynamiczny obieg powietrza</li> <li>• elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury</li> <li>• samodomykające się drzwi z blokadą</li> <li>• komora w standardzie GN 1/1</li> <li>• 2 ruszty z prowadnicami w komplecie</li> <li>• 13 poziomów na prowadnice (półek lub GN)</li> <li>• funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania</li> <li>• blat bez rantu</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p>Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 700, Roczne zużycie energii [kWh]: 919, Dobowe zużycie energii [kWh]: 2.518, Wysokość [mm]: 850, Masa [kg]: 105, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Ilość drzwi: 2, Moc elektryczna [kW]: 0.215, Temperatura max. [°C]: 8, Temperatura min. [°C]: -2, Pojemność brutto [l]: 282, Pojemność netto [l]: 220, Szerokość [mm]: 1360, Klasa klimatyczna: 4, Zmiana kierunku otwierania drzwi: Nie, Klasa Energetyczna: C, Rodzaj zasilania: prąd, Czynnik chłodniczy: R290, Napięcie [V]: 230,</p>	1
	<p><b>stół przyścienny z blokiem trzech szuflad 450x700x850 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stół spawany</li> <li>• głębokość szuflad 150 mm</li> <li>• możliwość zamontowania zamka do drzwi za dodatkową opłatą 100 zł netto</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p>Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Ilość szuflad: 3, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 450,</p>	1
	<p><b>stół mroźniczy 2 drzwiowy, agregat po prawej stronie, V 282 l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agregat z prawej strony</li> <li>• obudowa, wnętrze oraz blat roboczy wykonane ze stali nierdzewnej</li> <li>• elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury</li> <li>• automatyczne odszranianie / rozmrażanie</li> <li>• filtr przeciwpyłkowy</li> <li>• automatyczne odparowanie skroplin</li> <li>• samodomykające się drzwi z blokadą komora w standardzie GN 1/1</li> <li>• 2 ruszty z prowadnicami w komplecie</li> <li>• 10 poziomów na prowadnice</li> <li>• odległość między prowadnicami ~55 mm</li> <li>• możliwość dokupienia dodatkowych prowadnic (831443) oraz półek (831445)</li> <li>• wymuszony obieg powietrza</li> <li>• czynnik chłodniczy R290 (70g)</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul>	1

	<p>Głębokość [mm]: 700, Roczne zużycie energii [kWh]: 2420, Dobowe zużycie energii [kWh]: 6.631, Wysokość [mm]: 850, Masa [kg]: 107, Ilość drzwi: 2, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 0,52, Temperatura max. [°C]: -22, Temperatura min. [°C]: -18, Pojemność brutto [l]: 282, Pojemność netto [l]: 187, Szerokość [mm]: 1360, Klasa klimatyczna: 4, Zmiana kierunku otwierania drzwi: Nie, Częstotliwość [Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prąd, Czynnik chłodniczy: R290, Napięcie [V]: 220-240,</p>	
	<p><b>stół ze zlewem 2-kom.(P),drzwi skrzydłowe 1400x700x850 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stół spawany</li> <li>• Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm</li> <li>• Stół posiada komory o wymiarach 500x500x250</li> <li>• Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów</li> <li>• Możliwy montaż zamka 982320001</li> <li>• Troje drzwi skrzydłowych</li> <li>• Komory zlewu po prawej stronie</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p>Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 1400, Konstrukcja: spawana,</p>	1
	<p><b>stół przyścienny z półką 1500x700x850 mm spawany</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stół spawany</li> <li>• Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady 982325041</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p>Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 1500, Konstrukcja: spawana, Ilość półek (szt): 1,</p>	1
	<p><b>stół przyścienny z półką 700x700x850 mm spawany</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stół spawany</li> <li>• Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady 982325041</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p>Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 700, Konstrukcja: spawana, Ilość półek (szt): 1,</p>	1
	<p><b>umywalka niezabudowana 400x350x150 mm</b></p> <p>Umywalka stalowa, niezabudowana do kuchni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• otwór pod baterię po środku komory ø 33 mm</li> <li>• wymiary komory 285x225x100 mm</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p>Głębokość [mm]: 350, Wysokość [mm]: 150, Masa [kg]: 1.6, Szerokość [mm]: 400, Konstrukcja: spawana, Linia: 24h,</p>	5
	<p><b>regał magazynowy, półki perforowane 600x500x1800 spawany</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regał spawany</li> <li>• Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p>Głębokość [mm]: 500, Wysokość [mm]: 1800, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 600, Konstrukcja: spawana,</p>	3
	<p><b>stół z basenem 1-komorowym spawany 900x600x850 mm h=300 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość komory h=300 mm</li> <li>• Stół spawany</li> <li>• Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm</li> <li>• Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p>Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 900, Konstrukcja: spawana,</p>	1
	<p><b>napełniacz z wylewką</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką</li> <li>• metalowe pokrętki</li> <li>• chromowane sprężyny z podparciem z obu stron</li> <li>• regulowany wspornik kolumnowy</li> <li>• ręczna wylewka (prysznic) odporna na uderzenia wody pod dużym ciśnieniem</li> <li>• wysokociśnieniowy wąż wylewki(prysznic) z osłoną z tworzywa sztucznego</li> <li>• stopy nie zawierają kadmu i ołowiu</li> <li>• wylewka obrotowa z zaworem regulującym strumień wody</li> <li>• wysięg wylewki 280 mm</li> </ul>	2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	
	<b>stół przyścienny z półką 1100x600x850 mm spawany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stół spawany</li> <li>Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady 982325041</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 1100, Konstrukcja: spawana, Ilość półek (szt): 1,</b>	2
	<b>stół chłodniczy przeszklony, 2 drzwiowy, agregat po prawej</b> <b>stronie, V 228 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>blat bez rantu</li> <li>obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>oświetlenie komory</li> <li>blat roboczy ze stali nierdzewnej</li> <li>elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury</li> <li>samodomykające się przeszklone drzwi</li> <li>2 ruszty z prowadnicami w komplecie</li> <li>funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 600, Roczne zużycie energii [kWh]: 880, Dobowe zużycie energii [kWh]: 2.41, Wysokość [mm]: 850, Masa [kg]: 108, Materiał wykonania: szkło, stal nierdzewna, Ilość drzwi: 2, , Moc elektryczna [kW]: 0.215, Temperatura max. [°C]: 8, Temperatura min. [°C]: 2, Pojemność netto [l]: 228, Szerokość [mm]: 1360, Klasa klimatyczna: 4, Zmiana kierunku otwierania drzwi: Nie, Klasa Energetyczna: B, Rodzaj zasilania: prąd, Czynnik chłodniczy: R290, Napięcie [V]: 230,</b>	1
	<b>stół przyścienny bez półki 900x600x850 mm spawany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stół spawany</li> <li>Podwieszana szuflada do samodzielnego montażu 982324041</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 900, Konstrukcja: spawana,</b>	1
	<b>stół załadowczy(P) 1-kom. pochylony, bez półki do zmywarki 1300x750x880 mm spawany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	1
	<b>bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem na sprężynie, H 445 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>bateria umywalkowa jednootworowa z wyciąganym prysznicem</li> <li>polecana do kuchni otwartych""</li> <li>wymagana Ø otworu 33-35 mm</li> <li>długość węża razem z rączką 67 cm</li> <li>wężyki 3/8 cala</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	3
	<b>zmywarko wyparzarka, kapturowa, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, pompa wspomagająca płukanie, P 10.8 kW, U 400 V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania</li> <li>sterowanie elektroniczne umożliwia precyzyjne dobranie parametrów</li> <li>przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1</li> <li>maksymalna wysokość mytego naczynia 415 mm</li> <li>precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego</li> <li>cykl mycia 90s, 120s lub 180s</li> <li>wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h</li> <li>pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)</li> <li>kontrolki temperatury pracy bojlera i komory</li> <li>2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół)</li> <li>zużycie wody 2,5 l/cykl</li> <li>moc grzałki komory - 3kW</li> <li>moc grzałki bojlera - 10kW</li> <li>kosz 500x500 mm</li> <li>w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce</li> <li>w komplecie filtr powierzchniowy przedłużający efektywność mycia naczyń</li> <li>urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody</li> <li>w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia profesjonalne płyny do</li> </ul>	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ergonomiczna budowa prowadnicy gwarantuje dokładne rozprowadzenie wody w komorze</li> <li>• tłoczona komora myjąca zapewnia najwyższy standard higieny</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Głębokość [mm]: 816, Wysokość [mm]: 1505, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 10.8, Szerokość [mm]: 728, Częstotliwość [Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 400,</b>	
	<b>szafa przelotowa, drzwi skrzydłowe 500x600x2000 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja spawana</li> <li>• Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe</li> <li>• Możliwość przełożenia drzwi</li> <li>• Możliwy montaż zamka 982320001</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 2000, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 500, Konstrukcja: spawana,</b>	1
	<b>szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe 1100x600x1800 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja spawana</li> <li>• Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe</li> <li>• Możliwy montaż zamka 982320001</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 1800, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 1100, Konstrukcja: spawana,</b>	1
	<b>stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (P), drzwi suwane 1700x600x850 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stół spawany</li> <li>• Przystawna półka</li> <li>• Głębokość szuflad 200 mm</li> <li>• Możliwy montaż zamka szuflady 982320001, drzwi suwane 982320002</li> <li>• Szuflady po prawej stronie</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Ilość szuflad: 2, Szerokość [mm]: 1700, Konstrukcja: spawana,</b>	1
	<b>regał magazynowy, półki pełne 1400x400x1800 spawany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regał spawany</li> <li>• Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Głębokość [mm]: 400, Wysokość [mm]: 1800, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 1400, Konstrukcja: spawana,</b>	1
	<b>regał magazynowy, półki pełne 900x400x1800 spawany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regał spawany</li> <li>• Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Głębokość [mm]: 400, Wysokość [mm]: 1800, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 900, Konstrukcja: spawana,</b>	1
	<b>stół ze zlewem 2-kom.(L), z półką 1200x600x850 mm spawany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stół spawany do samodzielnego montażu</li> <li>• Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm</li> <li>• Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250</li> <li>• Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów</li> <li>• Komory zlewu po lewej stronie</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <b>Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 1200, Konstrukcja: spawana,</b>	1
	<b>szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej na kółkach, GN 2/1, V 600 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury</li> <li>• filtr przeciwpylekowy</li> <li>• samodomykające się drzwi z zamkiem</li> <li>• profilowany uchwyt otwierania drzwi</li> <li>• komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• dedykowane prowadnice 830644 i półki 830645</li> <li>• wymiary wewnętrzne (WxDxH) ~ 540x680x1380mm</li> <li>• dynamiczny układ chłodzenia</li> </ul>	1



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w standardzie oświetlenie komory</li> <li>• funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania</li> <li>• przednie kółka wyposażone w hamulec</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p><b>Kolor:</b> srebrny, <b>Głębokość [mm]:</b> 810, <b>Roczne zużycie energii [kWh]:</b> 671, <b>Dobowe zużycie energii [kWh]:</b> 1.835, <b>Wysokość [mm]:</b> 2010, <b>Masa [kg]:</b> 115, <b>Materiał wykonania:</b> stal nierdzewna, <b>Ilość drzwi:</b> 1, <b>Moc elektryczna [kW]:</b> 0.175, <b>Temperatura max. [°C]:</b> 8, <b>Temperatura min. [°C]:</b> -2, <b>Pojemność [l]:</b> 600, <b>Pojemność brutto [l]:</b> 600, <b>Pojemność netto [l]:</b> 383, <b>Szerokość [mm]:</b> 680, <b>Klasa klimatyczna:</b> 4, <b>Zmiana kierunku otwierania drzwi:</b> Tak, <b>Klasa Energetyczna:</b> D, <b>Rodzaj zasilania:</b> prąd, <b>Czynnik chłodniczy:</b> R290, <b>Napięcie [V]:</b> 230,</p>	
	<p><b>szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej na kółkach, GN 2/1, V 650 I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury</li> <li>• filtr przeciwpylkowy</li> <li>• samodomykające się drzwi z zamkiem</li> <li>• profilowany uchwyt otwierania drzwi</li> <li>• komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• dedykowane prowadnice 830644 i półki 830645</li> <li>• wymiary wewnętrzne (WxDxH) ~ 540x680x1380mm</li> <li>• dynamiczny układ chłodzenia</li> <li>• w standardzie oświetlenie komory</li> <li>• funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania</li> <li>• przednie kółka wyposażone w hamulec</li> <li>• Okres gwarancji: 24</li> </ul> <p><b>Kolor:</b> srebrny, <b>Głębokość [mm]:</b> 830, <b>Roczne zużycie energii [kWh]:</b> 2351, <b>Dobowe zużycie energii [kWh]:</b> 6.438, <b>Wysokość [mm]:</b> 2010, <b>Masa [kg]:</b> 126, <b>Materiał wykonania:</b> stal nierdzewna, <b>Ilość drzwi:</b> 1, <b>Moc elektryczna [kW]:</b> 0.48, <b>Temperatura max. [°C]:</b> -22, <b>Temperatura min. [°C]:</b> -18, <b>Pojemność brutto [l]:</b> 650, <b>Pojemność netto [l]:</b> 465, <b>Szerokość [mm]:</b> 740, <b>Klasa klimatyczna:</b> 4, <b>Zmiana kierunku otwierania drzwi:</b> Tak, <b>Klasa Energetyczna:</b> D, <b>Rodzaj zasilania:</b> prąd, <b>Czynnik chłodniczy:</b> R290, <b>Napięcie [V]:</b> 230,</p>	1
	<p><b>Uzdatniacz wody</b></p> <p>Zmiękcacz automatyczny, regeneracja czasowa, obsługa wielu urządzeń równocześnie</p>	2