

ZESTAWIENIE OKIEN						
ID	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Ilość	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	385×300	453×300	918×300	464×300	167×300	383×270
Orientacja						
Widok od zewnątrz						
Współczynnik przenikania ciepła	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Wykończenie	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony
Uwagi	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, drzwiowa; jedno skrzydło przesuwne, drugie stałe. Przy montażu stolarki na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, drzwiowa; jedno skrzydło przesuwne, drugie stałe. Przy montażu stolarki na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Fasada wyposażona w drzwi ewakuacyjne o świetle przejścia min. 120cm, Przy montażu stolarki na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, P4	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.
Uwagi dodatkowe				drzwi dwuskrzydłowe, wiodące skrzydło prawe, kontrola dostępu		

ID	F7	F8	Fw1	O2	O3	O5
Ilość	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	240×210	280×230	288×230	100×270	300×120	150×230
Orientacja						P
Widok od zewnątrz						
Współczynnik przenikania ciepła	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9
Wykończenie	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony
Uwagi	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, wewnętrzna, stała,	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna; okno rozwieralno - uchylne	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna; skrzydło 100cm - rozwieralno - uchylne;	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, zewnętrzna, rozwieralno-uchylna,

## ARCHI-LOOK

biuro architektoniczne Sobota ul. Poznańska 13/1 62-090 Rokietnica

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody autorów jest prawnie zabronione

### Projekt techniczny budynku domu kultury

obręb Głowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznań, ul. Chocieborza 15, 61-057 Poznań

**Inwestor: Estrada Poznańska  
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań**

Tytuł rysunku  
**Zestawienie stolarki okiennej**

Branża  
**ARCHITEKTURA**

Faza projektu  
**PROJEKT TECHNICZNY**  
Opracowany przez  
**mgr inż.arch. Łukasz Jakobsze**  
**upr.bud. WP-OIA/OKK/UpB/2/2010**

Sprawdzony przez  
**mgr inż.arch. Magdalena Karpisiewicz**  
**upr.bud. 6/WPOKK/2013**

Skala rysunku <b>1:1,25</b>	Data <b>01.2024</b>	Nr arkusza <b>A11 rew.01</b>
--------------------------------	------------------------	---------------------------------