

FORMULARZ CENOWY

Branża drogowa

Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. miary	Cena jednostkowa z brutto	Wartość z brutto
1.1	D-01.00.00	Roboty przygotowawcze			
1	D-01-01-01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		
2	D-01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 35 cm	m ²		
3	D-01.02.02	Wycinka pozostałych drzew o powierzchni ok.0,9 ha	kpl.		
4	D-01.02.00	Karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm	szt.		
5	D-01.02.00	Karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm	szt.		
6	D-01.02.00	Karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm	szt.		
7	D-01.02.00	Karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm	szt.		
8	D-01.02.00	Karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm	szt.		
9	D-01.02.00	Karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm	szt.		
10	D-01.02.00	Karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm	szt.		
11	D-01.02.01	Karczowanie pni. Średnice drzew 80 cm	szt.		
12	D-01.02.01	Karczowanie pni. Średnice drzew 76-100 cm	szt.		
13	D-01.02.01	Karczowanie pni. Średnice drzew 101-150 cm	szt.		
13	D-01.02.00	Wywożenie karpiny na odległość do 10 km	m-p		
14	D-01.02.00	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni z wywiezieniem pozostałości po karczu	ha		
15	D-01.02.00	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia, gęstych powyżej 60% powierzchni z wywiezieniem pozostałości po karczu	ha		
16	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót ziemnych przy średnicy do 30 cm	szt.		
17	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót ziemnych przy średnicy ponad 30 cm	szt.		
18	D-01.02.00	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni do 15 cm	szt.		
19	D-01.02.00	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 16-25 cm	szt.		
20	D-01.02.00	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 26-45 cm	szt.		
21	D-01.02.00	Odmładzanie starszych drzew o średnicy 46-55 cm	szt.		
22	D-01.02.03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 13 cm (istniejąca nawierzchnia)	m ²		
23	D-01.02.03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m ²		
24	D-01.02.03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm	m ²		
25	D-01.02.03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (rozebranie kostki na zjazdach oraz wzdłuż parkingów)	m ²		
26	D-01.02.03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
27	D-01.02.03	Zdjęcie znaków drogowych lub drogowych	szt.		
28	D-01.02.03	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków	szt.		
29	D-01.02.03	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznych	m ³		
				Razem D-01.00.00	
1.2	D-02.00.00	Roboty ziemne			
30	D-02.01.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10 t. Grunt kat.I-II (wykop)	m ³		
31	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.2,00 m ³ w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowład.5-10 t.Grunt kat.I-II (przewóz nadmiaru gruntu z koryta)	m ³		
32	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.2,00 m ³ w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowład.5-10 t.Grunt kat.I-II (przewóz humusu)	m ³		
33	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II (wykorzystać częściowo grunt z wykopu pod kanalizację deszczową oraz korytowania)	m ³		
34	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II (z piasku średnioziarnistego)	m ³		
35	D-02.03.00	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t. Grunt sypki kategorii I-II	m ³		
36	D-02.03.00	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II (z piasku średnioziarnistego zasypywanie dołów po karczu)	m ³		
37	D-02.03.00	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t. Grunt sypki kategorii I-II	m ³		

FORMULARZ CENOWY

Branża drogowa

Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. miary	Cena jednostkowa z brutto	Wartość z brutto
			Razem D-02.00.00		
1.3	D-04.00.00	Podbudowy			
38	D-04.01.00	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 27 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	m ²		
39	D-04.01.00	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 83 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego (poszerzenia)	m ²		
40	D-04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m ²		
41	D-04.05.01a	Stabilizacja z mieszanki żwirowo-piaskowej związanej cementem klasa C3/4 dowiezionej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane (nawierzchnia drogi + poszerzenia+dojazdy +zjazdy z BA)	m ²		
42	D-04.02.01	Warstwa z mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy do posesji+podjazd do separatora+ciąg pieszo-rowerowy)	m ²		
43	D-04.04.02b	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (nawierzchnia drogi+poszerzenia+dojazdy+zjazdy z BA)	m ²		
44	D-04.04.02b	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego)	m ²		
45	D-04.04.02a/ D-04.04.02b	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (nawierzchnia drogi+poszerzenia+dojazdy+zjazdy+ciąg pieszo - rowe - rowy)	m ²		
46	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
47	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²		
48	D-04.07.01a	Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P PMB 25/55-60, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, transport mieszanki samochodem samowładoczym 10-15t	m ²		
49	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu (po wykonaniu warstw podbudowy oraz warstwy wyrównawczej)	m ²		
50	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²		
			Razem D-04.00.00		
1.4	D-08.00.00	Elementy ulic			
51	D-08.01.01b	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
52	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik na ławie z oporem)	m		
53	D-08.03.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m		
54	D-08.05.00	Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej grubości 6 i 8 cm, szarej, układany na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową.	m ²		
55	D-08.05.00	Ścieki z korytkowy z kratą żeliwną (typu FASERFIX-super) (wzdłuż miejsc postojowych)	m		
56	D-08.05.00	Ławy betonowe pod elementy ścieków	m ³		
57	D-08.05.00	Ławy pod ściek z mieszanki żwirowo - piaskowej	m ³		
58	D-08.05.00	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm (KPED 01.03.)	m		
59	D-08.05.00	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów (KPED 01.24.)	m		
			Razem D-08.00.00		
1.5	D-05.00.00	Nawierzchnie			

FORMULARZ CENOWY

Branża drogowa

Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. miary	Cena jednostkowa z brutto	Wartość z brutto
60	D-05.03.10	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość do 5 cm przy użyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samo- chodem samowładoczym o ładowności 10,0-15,0 t	100 m2		
61	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P PMB 25/55- 60,transport mieszanki samochodem samowładoczym 10-15 t	t		
62	D-05.03.26d	Wzmocnienie nawierzchni siatką z drutu stalowego typ ciężki zatopiona w mieszance mineralno asfaltowej typu slurry seal	m ²		
63	D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/ 55- 60 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Transport mieszanki samochodem samo- wylad.5-10 t	m ²		
64	D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/ 55- 60 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samo- wylad.5-10 t (ciąg pieszo-rowerowy)	m ²		
65	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m ²		
66	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (8166+92981)	m ²		
67	D-05.03.13a	Nawierzchnie z SMA 8 S PMB 45/80-55 warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t	m ²		
68	D-05.03.13a	Nawierzchnie z SMA 8 S PMB 45/80-55 warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t (ciąg pieszo-rowerowy)	m ²		
69	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²		
70	D-05.03.23a	Nawierzchnia istniejących zjazdów oraz miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (przełożenie kostki)	m ²		
71	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika i ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej niefazowanej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²		
72	D-05.03.23a	Nawierzchnia z płyt ażurowymi na podsypce żwirowo piaskowej (podjazd do separatora)	m ²		
Razem D-05.00.00					
1.6	D-07.00.00	Oznakowanie dróg urządzenia zabezpieczające			
73	D-07.02.00	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.		
74	D-07.02.00	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt.		
75	D-07.02.00	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt.		
76	D-07.02.00	Zdjęcie znaków drogowych lub drogowiskazów	szt.		
77	D-07.01.00	Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawężniowe, ciągle malowane mechanicznie	m ²		
78	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe ciągle malowane mechanicznie	m ²		
79	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m bariery U-14a N2/A/W3	m		
80	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m bariery U-14a H2/W1/B	m		
81	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m bariery U-14a H1/W3/A	m		
82	D-07.05.00	Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m bariery U-11a	m		
Razem D-07.00.00					
1.7	D-06.00.00, D-09.00.00	Roboty wykończeniowe i zieleni drogowa			
83	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
84	D-09.01.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami	m ³		
85	D-09.01.00	Orka mechaniczna plugiem przyczepnym na głębokości 21-28 cm. Kategoria gruntu III (ok. 70% powierzchni zakładanej zieleni)	ha		
86	D-09.01.00	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką. Kategoria gruntu III (ok. 70% powierzchni zakładanej zieleni)	ha		

FORMULARZ CENOWY

Branża drogowa

Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. miary	Cena jednostkowa z brutto	Wartość z brutto
87	D-09.01.00	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na skarpach o nachyleniu do 1:2 nie zadarnionym (okolice ok. 30% powierzchni zakładanej zieleni)	m ²		
88	D-09.01.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²		
89	D-09.01.00	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej (wykorzystać zdjęty humus)	m ³		
90	D-09.01.00	Humusowanie, wykonanie trawników dywanowych siewem z humusowaniem, przy grubości warstwy humusu 10 cm (wykorzystać zdjęty humus plus torf ogrodniczy)	m ²		
91	D-06.01.00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I- III (skarp rowu)	m ²		
92	D-06.01.00	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm (wykorzystać zdjęty humus)	m ²		
93	D-09.01.00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.0,5m, ziemia urodzajna	szt.		
94	D-09.01.00	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 50 cm z zaprawą rowów do połowy głębokości ziemi urodzajną w gruncie kat.III	szt.		
95	D-09.01.00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.0,3m, ziemia urodzajna	szt.		
96	D-09.01.00	Cieniowanie drzew	szt.		
97	D-09.01.00	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych	szt.		
98	D-09.01.00	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na skarpach wykonanych siewem (ok. 40% powierzchni trawników w okolicy drzew i krzewów)	m ²		
99	D-09.01.00	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonywanych siewem	m ²		
100	D.09.09.00	Wykonanie ekranów korzeniowych	m ²		
101	D-06.01.00	Umocnienie skarp płytami ażurowymi cm na podsypce żwirowo - piaskowej	m ²		
102	D-06.01.00	Wypełnienie przestrzeni za ściankami: filtr ze żwiru 4/16 mm (podjazd do separatora)	m ³		
Razem D-06.00.00 i D-09.00.00					
RAZEM brutto					