SZCZEGÓŁ D



V_{bet}=0,042 m^3/mb

SZCZEGÓŁ E



V_{bet}=0,076 m^3/mb

SZCZEGÓŁ F



V_{bet}=0,060 m^3/mb

① warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
② warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8W 50/70 o śr. gr. 2 cm
③ betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
④ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
⑤ podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 15 cm
⑥ krawężnik betonowy typu ulicznego 15/30/100 cm
⑦ krawężnik betonowy typu najazdowego 15/22/100 cm
⑧ obrzeże betonowe 8/30/100 cm
⑨ ława betonowa z betonu $C_{12/15}$
⑩ istniejąca konstrukcja jezdni
⑪ podbudowa z chudego betonu $C_{6/9}$ grubości 15 cm

Pracownia:	USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU Andrzej Mrugała, os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno	
Temat:	Remont ulicy Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie	
Studium:	Projekt budowlano-wykonawczy	
Inwestor:	Gmina Byczyna ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna	
Skala: 1:10	Szczegóły konstrukcyjne	Rys. nr 3.5
Projektowała:	mgr inż. Martyna Mrugała	