

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze: Odcinek 3 na odcinku od km 5+020,40 do km 5+301,80.

stanowiący wydzieloną część dokumentacji projektowej pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze: Odcinek 3 – od km 3+626,58 do km 7+100,00”.

	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka	
	specyfikacji technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	ryczałt	1,00
	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
2		- zakres objęty inwestycją	km	0,45
	D.01.02.02	ZDJĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)		
3		- zdjęcie warstwy humusu śr. grubości 30 cm wraz z kosztami transportu	m ³	1 063,00
	D.01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
4		- rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa naturalnego lub łamanego - średnia grubość 40cm (średnio 15 cm bitum+25 cm kruszywo/tłuczeń)	m ²	961,00
5		- wykonanie frezowania nawierzchni śr. gr. 4cm (wywóz na 10 km)	m ²	105,00
6		- rozbiórka krawężników betonowych	mb	250,00
7		-rozbiórka ławy podkrawężnikowej betonowej	m ³	16,88
8		-rozbiórka poboczy	m ²	455,00
9		-rozbiórka zjazdów z kruszywa o gr. 15 cm	m ²	68,00
9		- usunięcie istniejącego oznakowania pionowego (tarcze)	szt.	3,00
10		- usunięcie istniejącego oznakowania pionowego (słupki)	szt.	2,00
11		- wywóz i utylizacja gruzu betonowego na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m ³	140,30
12		- wywóz i utylizacja gruzu bitumicznego na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m ³	148,40
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII		
13		- wykonanie wykopów (transport do 10 km)	m ³	920,00
	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
14		- formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	106,00
	D.04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA		
15		- profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego mechaniczne (nowa konstrukcja, wyspy, pobocza)	m ²	2 981,00
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
16		- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową - mechaniczne	m ²	7 312,00
17		- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni niebitumicznych emulsją asfaltową - mechaniczne	m ²	1 654,00

	D.04.02.02	WARSTWA MROZOCHRONNA		
18		- mieszanka związana cementem C5/6 o gr. 22 cm	m ²	1 964,00
	D.04.04.02b	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ		
19		- mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 o gr. 20 cm	m ²	1 768,00
	D.04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIĄZANEJ		
20		- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 20 cm (jezdnia)	m ²	1 964,00
21		- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 o gr. 20 cm (wyspy)	m ²	163,00
	D.04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO		
22		- warstwa podbudowy z AC16P o gr. 7 cm	m ²	1 654,00
	D.05.02.01	NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA		
23		- wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia gr. 15cm (materiał z rozbiórki)	m ²	854,00
	D.05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WYRÓWNAWCZA ORAZ WIAŻĄCA		
24		- warstwa wiążąca z AC16W o gr. 5 cm	m ²	3 000,00
25		- warstwa wyrównawcza z AC16W o śr. gr. 12 cm	m ³	169,00
	D.05.03.13	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ (SMA)		
26		- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11 gr. 4 cm	m ²	2 920,00
	D-05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ		
27		- ułożenie wysp z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm	m ²	163,00
	D-05.03.26	ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ PRZECIWSPEKANIOWĄ		
28		- ułożenie siatki przeciwspekaniowej	m ²	863,00
	D.06.01.01a	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		
29		humusowanie i obsianie trawą o gr. 10 cm	m2	3 300,00
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME		
30		- oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi koloru białego	m ²	255,00
31		-oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi ("kocie oczka")	szt.	130,00
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE		
32		- przymocowanie tarcz znaków (kategorii A, B, C, D, F, G i T), z folii typu 2	szt.	8,00
33		- przestawienie tarcz znaków kierunku i miejscowości (kategorii E), z folii typu 2	szt.	2,00
34		- ustawienie słupków przeszkodowych U-5a w gniazdach wraz ze znakami C-9	szt.	8,00
35		- ustawienie słupków stalowych do znaków o średnicy 70 mm	szt.	10,00
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
36		- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm	mb	187,00
37		- ława betonowa z oporem z bet. C12/15	m ³	12,60