

# KOSZTORYS OFERTOWY

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze:**

**Odcinek 3 na odcinku od km 5+020,40 do km 5+301,80,**

stanowiący wydzieloną część dokumentacji projektowej pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 524  
na odcinku Brachlewo – Licze: Odcinek 3 – od km 3+626,58 do km 7+100,00”

	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
	specyfikacji technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacją tymczasowej organizacji ruchu*. * - wartość niniejszej pozycji nie może być wyższa niż 2,5% wartości netto ceny ofertowej.	ryczałt	1,00		
	<b>D.01.01.01</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
2		- zakres objęty inwestycją	km	0,450		
	<b>D.01.02.02</b>	<b>ZDJĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)</b>				
3		- zdjęcie warstwy humusu śr. grubości 30 cm wraz z kosztami transportu	m <sup>3</sup>	1 063,00		
	<b>D.01.02.04</b>	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b>				
4		- rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa naturalnego lub łamanego - średnia grubość 40cm (średnio 15 cm bitum+25 cm kruszywo/tłuczeń)	m <sup>2</sup>	961,00		
5		- wykonanie frezowania nawierzchni śr. gr. 4cm (wywóz na 10 km)	m <sup>2</sup>	105,00		
6		- rozbiórka krawężników betonowych	mb	250,00		
7		-rozbiórka ławy podkrawężnikowej betonowej	m <sup>3</sup>	16,88		
8		-rozbiórka poboczy	m <sup>2</sup>	455,00		
9		-rozbiórka zjazdów z kruszywa o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	68,00		
10		- usunięcie istniejącego oznakowania pionowego (tarcze)	szt.	3		
11		- usunięcie istniejącego oznakowania pionowego (słupki)	szt.	2		
12		- wywóz i utylizacja gruzu betonowego na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m <sup>3</sup>	140,30		
13		- wywóz i utylizacja gruzu bitumicznego na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m <sup>3</sup>	148,40		
	<b>D.02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII</b>				
14		- wykonanie wykopów (transport do 10 km)	m <sup>3</sup>	920,00		
	<b>D.02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
15		- formowanie i zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>	106,00		
	<b>D.04.01.01</b>	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>				
16		- profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego mechaniczne (nowa konstrukcja, wyspy, pobocza)	m <sup>2</sup>	2 981,00		
	<b>D.04.03.01</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
17		- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową - mechaniczne	m <sup>2</sup>	7 312,00		
18		- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni niebitumicznych emulsją asfaltową - mechaniczne	m <sup>2</sup>	1 654,00		

	<b>D.04.02.02</b>	<b>WARSTWA MROZOCHRONNA</b>				
19		- mieszanka związana cementem C5/6 o gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	1 964,00		
	<b>D.04.04.02b</b>	<b>PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ</b>				
20		- mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 o gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1 768,00		
	<b>D.04.05.01</b>	<b>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIĄZANEJ</b>				
21		- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 20 cm (jezdni)	m <sup>2</sup>	1 964,00		
22		- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 o gr. 20 cm (wyspy)	m <sup>2</sup>	163,00		
	<b>D.04.07.01</b>	<b>PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
23		- warstwa podbudowy z AC16P o gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	1 654,00		
	<b>D.05.02.01</b>	<b>NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA</b>				
24		- wykonanie nawierzchni poboczy z tłuczni gr. 15cm (materiał z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	854,00		
	<b>D.05.03.05a</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WYRÓWNAWCZA ORAZ WIAŻĄCA</b>				
25		- warstwa wiążąca z AC16W o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	3 000,00		
26		- warstwa wyrównawcza z AC16W o śr. gr. 12 cm	m <sup>3</sup>	169,00		
	<b>D.05.03.13</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ (SMA)</b>				
27		- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11 gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	2 920,00		
	<b>D-05.03.23</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>				
28		- ułożenie wysp z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	163,00		
	<b>D-05.03.26</b>	<b>ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ PRZECIWSPEKANIOWĄ</b>				
29		- ułożenie siatki przeciwspekaniowej	m <sup>2</sup>	863,00		
	<b>D.06.01.01a</b>	<b>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>				
30		- humusowanie i obsianie trawą o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	3 300,00		
	<b>D.07.01.01</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
31		- oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi koloru białego	m <sup>2</sup>	255,00		
32		-oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi ("kocie oczka")	szt.	130		
	<b>D.07.02.01</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
33		- przymocowanie tarcz znaków (kategorii A, B, C, D, F, G i T), z folii typu 2	szt.	8		
34		- przestawienie tarcz znaków kierunku i miejscowości (kategorii E), z folii typu 2	szt.	2		
35		- ustawienie słupków przeszkodowych U-5a w gniazdach wraz ze znakami C-9	szt.	8		
36		- ustawienie słupków stalowych do znaków o średnicy 70 mm	szt.	10		
	<b>D.08.01.01</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
37		- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm	mb	187,00		
38		- ława betonowa z oporem z bet. C12/15	m <sup>3</sup>	12,60		
<b>RAZEM KWOTA NETTO:</b>						
<b>Podatek VAT 23%:</b>						
<b>RAZEM KWOTA BRUTTO:</b>						

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).