

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ:

nr	nazwa pomieszczenia	pow. [m²]
-1.01	wc	9.2
-1.02	Korytarz	7,85
-1.03	Korytarz	86,51
-1.04	Pomieszczenie socjalne	14,53
-1.07	Węzeł cieplny	9,37
-1.08	Wiatrolap	5,75
-1.09	Pom. gospodarcze	26,22
-1.10	Magazyn zasobów szkolnych	30,15
-1.11	Magazyn zasobów szkolnych	41,19
-1.12	Wc damski	9.2
-1.13	Pomieszczenie porządkowe	6,59
-1.14	Wc męski	4,73
-1.15	Obróbka wstępna warzyw i jaj	13,95
-1.16	Pom. rozładunku towaru	4,42
-1.17	Korytarz	4,26
-1.18	Umywalnia	6,19
-1.19	Pomieszczenie socjalne	4,67
-1.20	Magazyn chłodnia	4.4
-1.21	Pom. wody	7,04
-1.22	Pom. porządkowe	1,59
-1.23	Komunikacja	13,76
-1.24	Magazyn produktów suchych	4,83
-1.25	Magazyn warzyw	4,02
-1.26	Kuchnia	29,05
-1.27	Zmywalnia	5,57
-1.28	Stołówka	72,47
-1.29	Szatnia	23,8
-1.30	Magazyn zasobów szkolnych	71,7
-1.41	Komunikacja	24,78
Suma		547,83

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD:

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

Sz 1 Ściana zewnętrzna murowana UK= 0,20 W/m2K
- Tynk strukturalny silikonowy
- Styropian gr. 20 cm
- Ściana murowana z bloczków z cegły pełnej gr. 25cm (zależnie od gr. istniejącej ściany)
- dylatacja 2 cm
- Ściana murowana z cegły pełnej gr. 20 cm / 24cm wg proj. konstrukcji
- Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Sz 2 Murek przy schodach zewnętrznych
- Tynk cokołowy mozaikowy
- Folia kubełkowa w warstwie gruntowej
- Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
- Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
- Ściana betonowa gr.20 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
- Styropian ekstrudowany XPS gr.5cm
- Folia kubełkowa w warstwie gruntowej
- Tynk cokołowy mozaikowy

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE

Sw 1 Ściana działowa wewnętrzna gr. 12cm
- tynk wapienno-piaskowy (zaprawa gipsowy) 1.5cm
- Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego gęstość 600, gr. 12 cm
- Tynk wapienno-piaskowy (zaprawa gipsowy) 1.5cm

(w pomieszczeniach mokrych ściany wykończyć płytkami)

Sw2 Ściana wewnętrzna murowana
- tynk wapienno-piaskowy (zaprawa gipsowy) 1.5cm
- Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego gr. 8cm gęstość 600
- tynk wapienno-piaskowy (zaprawa gipsowy) 1.5cm

(w pomieszczeniach mokrych ściany wykończyć płytkami)

Sw3 Ściana szybu windowego
- tynk wapienno-piaskowy (zaprawa gipsowy) 1.5cm
- Ściana betonowa gr.20 cm (wg proj. konstrukcji) zależnie zbrojenia gr. 24 cm (wg proj. konstrukcji)
- tynk wapienno-piaskowy (zaprawa gipsowy) 1.5cm

Sw4 Ściana wewnętrzna w konstrukcji lekkiej z GK gr. 12,5 cm
- 2x płyta gipsowo - kartonowa gr. 1,25cm
- podkonstrukcja z profili stalowych / wypełnienie z wełny mineralnej lub skalnej gr.7,5cm
- 2x płyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Ściany do wyburzenia
- projektowane ściany, słupy żelbetowe
- projektowane ściany z cegły pełnej
- projektowane ściany z bloczków gazobetonowych (gęstość 600)
- istniejąca izolacja termiczna
- projektowana izolacja termiczna
- przebicie w stropie / dachu
- spadki / pochyłnie
- wizwet w powodzie
- złączka do węża
- symbol projektowanej otworu, wymiary szerokość wysokość
- symbol istniejącej okna, wymiary szerokość wysokość
- symbol projektowanej drzw. wymiary szerokość wysokość
- symbol projektowanej drzw. wymiary szerokość wysokość
- Znana rzędna wykończenia
- Rzędna wykończenia
- Rzędna konstrukcji
- spód nadproża
- wysokość parapetu
- Symbole przegród
- ściana oddzielenia pożarowego
- hydrant
- wentylacja grawitacyjna
- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
- wentylacja mechaniczna wywiewna/nawiew
- projektowany nawiewnik/ otwory

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową: architektoniczno-budowlaną oraz branżową.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo Budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
(wg.Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczno instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
5. Projekt jest własnością prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
7. Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna uwzględniająca obowiązujące przepisy zgodnie z opracowaniem branżowym sporządzonym na etapie projektu technicznego.
8. W pomieszczeniach toalet zapewniona wymiana powietrza min. 50m3 na godzinę na 1 miejsc ustępową oraz 25m3 na 1 pisuar.
9. Przejścia instalacyjne przez strefy pożarowe wykonać zgodnie z wytycznymi ppoż. zawartymi w projekcie technicznym
10. Istniejące okna wyposażyć w nawiewniki okienne zgodnie z oznaczeniem na rzucie.

JEDEN PROJEKT

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH WRAZ Z MODERNIZACJĄ PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTARNI MAŁEJ ARCHITEKTURY I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIAŁEK O NR EW. 2283/1, 2285/2, 2285/3 PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁOMŻY.

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PPU JEDEN PROJEKT JARCH. JACEK FRONC UL. SIENKIEWICZA 10 kk.21 18-400 ŁOMŻA

ADRES INWESTycji: 18-400 ŁOMŻA - UL. MARIE SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 NR. EW. 2283/1, 2285/2, 2283/3

JEDNOSTKA EWID.=ŁOMŻA 206201_5 OBRĘB =ŁOMŻA 1.0002

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

	NAZWISKO	MP LUB.	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	JACEK FRONC	MP/1/PO/KK/05	
OPRACOWAŁ ARCHITEKTURA	ANETA KRZEMIEŃ		
PRZEDMIOT STUDYI	RZUT PIWNICY- ARKUSZ 2	ARCHITEKTURA	
SKALA: 1:50	DATA: 19.01.2023	A/30/100b	REWIZJA: